

## BCS-P-NVR3204-A-4K(5)

Indeks: **12662** GTIN13/EAN13: 5904890714656

URL: <https://bcs.pl/pl/32-kanalowe/4332-bcs-p-nvr3204-a-4k5-5904890714656.html>



- 32 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 4 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 16/4, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



## BCS-P-NVR3204-A-4K(5)

## Szczegóły produktu

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia                | BCS-P-NVR3204-A-4K(5)                                                                                                                      |
| Linia produktowa                | BCS POINT                                                                                                                                  |
| NDAA                            | National Defense Authorization Act                                                                                                         |
| System                          | IP                                                                                                                                         |
| Funkcja Pentaplex               | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                                                                  |
| Kanały                          | 32                                                                                                                                         |
| Dyski                           | 4                                                                                                                                          |
| Pojemność dysku                 | 16 TB                                                                                                                                      |
| Typ RAID                        | 1/5                                                                                                                                        |
| ANR                             | Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia.                                             |
| Max rozdzielczość nagrywania    | 16 Mpx                                                                                                                                     |
| Pasmo wejściowe                 | 320Mbps(160Mbps Ai)                                                                                                                        |
| Pasmo wyjściowe                 | 160Mbps                                                                                                                                    |
| Wydajność wyświetlania          | 2x16MP@30 2x12MP@30 4x4K@30 8x4MP@30 10x3MP@30 16x1080P@30 32x720P@30 Ai: 2x12MP@30 2x4K@30 6x4MP@30 8x3MP@30 12x1080P@30 24x720P@30 32xD1 |
| Rozdzielczość nagrywania        | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF                                                                    |
| Kompresja wideo                 | H.265+ / H.265 / H.264                                                                                                                     |
| Wyjście HDMI                    | HDMI4K                                                                                                                                     |
| Wyjście VGA                     | VGA                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                        |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA  | 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                    |
| Podział na wyjściach            | 1/4/6/8/9/16/25/32 (3/4/5/7/9/10/12/16/32 tryb korytarzowy)                                                                                |
| Odtwarzanie                     | 1/4/9/16                                                                                                                                   |
| Archiwizacja                    | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                |
| Użytkownicy                     | 128                                                                                                                                        |
| Interfejsy                      | 2×USB2.0, 1×USB3.0                                                                                                                         |
| Port szeregowy                  | RS485                                                                                                                                      |
| Wejście audio                   | 1                                                                                                                                          |
| Wyjście audio                   | 1                                                                                                                                          |
| Kompresja audio                 | G.711A / G.711U                                                                                                                            |
| Wejście alarmowe                | 16                                                                                                                                         |
| Wyjście alarmowe                | 4                                                                                                                                          |
| Obsługa                         | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                          |
| Sieć                            | 2×RJ-45 10/100/1000Mbps                                                                                                                    |
| Zgodność                        | ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów                                                                                             |
| Protokoły                       | TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPv6, IPv4                                                   |
| Zasilanie                       | 12V DC                                                                                                                                     |
| Pobór mocy (bez dysków)         | max 12W                                                                                                                                    |
| Warunki pracy                   | -10°C~+50°C max 90% RH                                                                                                                     |
| Obudowa                         | 1U                                                                                                                                         |
| Wymiary (W×D×H)                 | 440×344×48mm                                                                                                                               |
| Waga (bez dysków)               | 3.4 kg                                                                                                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POS                                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora | Detekcja twarzy, Porównywanie twarzy, Inteligentne zapobieganie wtargnięciom (SIP), Inteligentna detekcja ruchu (UMD)                                                                                                                                   |
| Ai - Funkcje inteligentne z kamer        | Detekcja i Porównywanie twarzy, Detekcja pojazdów, SIP(wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), Inteligentna detekcja ruchu(UMD), Temperatura(Pożar, Palenie, Pomiar temperatury, dym, ogień), Liczenie osób, Tłum, Metadane, ARTR |