BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai

Rejestrator IP, 16 kanałowy, 2 dyskowy marki BCS Line.



Indeks: 10831
GTIN13/EAN13: 5904890700468

URL: https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3060-bcs-l-nvr1602-a-4k-16p-ai-5904890700468.html





Opis produktu

Rejestrator IP, 16 kanałowy, 2 dyskowy marki BCS Line. Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264, wyjście HDMI(3840×2160), VGA(1920×1080), obsługa P2P(chmura), wbudowane inteligentne funkcje. Archiwizacja: 2x HDD (do 10TB każdy), interfejsy 1×USB2.0, 1xUSB3.0, RS485, RS232, Wejście i wyjście audio, Zasilanie: 100~240V AC.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Kanały	16
Dyski	2
Pojemność dysku	10 TB
Max rozdzielczość nagrywania	24 Mpx
Pasmo wejściowe	320Mbps(160Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	320Mbps(160Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	4×8M(30fps) / 16×2M(30fps)

Rozdzielczość nagrywania	24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9/16
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS232, RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / AAC / PCM
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	2
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	130W max 25.5W/port
Kanały PoE	16
ePoE EoC	Port 1~8
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 15.6W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	375×327.4×53.8mm
Waga (bez dysków)	2.7 kg
POS	Posnet
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak