

ENGEL ES 750H500V/300 HL-2F



DANE TECHNICZNE / DATASHEET

Sterowanie / Control	CC100
Rok produkcji / Construction Year	2001
Waga (kg) / Weight (kg)	22000
Wymiary dł x szer x wys (mm) /	7200 x 2110
Dimensions length x width x height	(3710) x 2320
Moc grzałek / Heating power	kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	50 mm
Droga dozowania / Screw stroke	200 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	230 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	284 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone	1910 / 1430 bar
Specific injection pressure nominal/max	
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	392 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	3000 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	900 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	90 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	200 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	1350 (1195) mm
Wysokość formy min / Mold height min	450 (295) mm
Wysokość formy max / Mold height max	-
Wymiary płyt / Platen size	1250 x 1245 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	-
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	-
Średnica kolumn / Tie bars diameter	-
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	-

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

Napęd rdzeni, Zawór powietrzny, dysze zamykane, robot ENGEL ERC

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	D160H7 mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	D160H7 mm
Promień dyszy / Średnica otworu dyszy	
Gwinty w płytach	M20x45

