



SMARY

OLEJ SILIKONOWY 100%



AKTUALIZACJA: 05.05.2014

Smar Silikonowy w aerozolu jest przeźroczystym, kohezyjnym, neutralnym środkiem posiadającym dwie podstawowe funkcje: regeneracyjną i smarującą. Nieodporny w konserwacji uszczelek samochodowych z gumy, skóry i tworzyw sztucznych. Nadaje gumie elastyczność i chroni ją przed twardnieniem, kruszeniem, pękaniem i starzeniem. Wysoka czystość oraz brak zapachu i zabarwienia umożliwiają aplikację produktu, w tych miejscach, gdzie zwykły smar może doprowadzić do zabrudzeń.

Nr art.:
M-778 Smar Silikonowy 100% - 50ml

CECHY

- szeroki zakres temperaturowy
- odporny na korozję i utlenianie
- doskonała przyczepność do metalu
- wysoka odporność na starzenie
- odporny chemicznie
- nieagresywny chemicznie

KORZYŚCI

- zachowuje właściwości smarne w ekstremalnych warunkach
- zabezpiecza elementy
- pozostaje w miejscu nałożenia
- do długookresowego smarowania w trudnych warunkach temperaturowych
- możliwość stosowania przy mediach agresywnych
- nie niszczy uszczelnień gumowych

ZASTOSOWANIE

Smarowanie elementów delikatnych nieodpornych na smary mineralne, nabłyszczanie i zabezpieczanie gumy i skóry.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.).
2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959.
3. Nanieść odpowiednią ilość smaru.
4. Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika.

WSKAZÓWKI I PORADY

- do stosowania w kłódkach i zamkach przy narażeniu na zamarzanie
- w niskiej temperaturze przed zastosowaniem pojemnik ogrzać do temperatury pokojowej



SMARY

OLEJ SILIKONOWY 100%

DANE TECHNICZNE

nr art.:	M-778	kolor:	bezbarwny
kod taryfy celnej:	3403 19 10	gęstość:	0,87-1,0 g/cm ³
EAN:	5902051000778	odporność na temp.:	-65°C ÷ 300°C
opakowanie:	50 ml	rozpuszczalność w wodzie:	nierozpuszczalny
okres ważności:	24 miesiące	ciśnienie (aerozol):	3-4 bar

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl

office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

