

SERIA SPLIT

GREE POMPY CIEPŁA

SPLIT

GRS-CQ8.0Pd/NhH-E

1-fazowe



Funkcje

Wszechstronne sterowanie

Sterownik przewodowy

Sterowanie Wi-Fi

Moduł pozwolenia pracy

Sterowanie BMS

Tygodniowy programator

Efektywna praca

Ograniczenie poboru mocy

Dwustopniowa sprężarka

Certyfikat Eurovent

Wysoka wydajność

Oszczędzanie energii

Grzałka sprężarki / tacy skroplin

Powłoka ochronna wymienników

Szczytowa grzałka elektryczna

Inteligentna praca

Wygrzewanie posadzki

Dezynfekcja zbiornika CWU

Tryb wakacyjny

Regulacja pogodowa

Inteligentne odzianienie

Inwerter

Samodiagnoza

Auto restart

Komfort

Szybka gorąca woda

Cicha praca

Tryb chłodzenia

Regulacja temperatury pomieszczenia

Regulacja temperatury wody

Termostat

● Opcjonalnie.

★ Po doposażeniu w zbiornik cwu z grzałką elektryczną

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodnie z normą EN14511 dla poniższych warunków:

*Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

**Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

**Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

Sterownik standardowy



Dla modeli SPLIT fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

Czujnik temperatury pokojowej

