

Smary — olej silnikowy — oleje silnikowe do samochodów osobowych

Wersja: 025/07b

VR1™ Racing Motor Oil SAE 5W-50

Całkowicie syntetyczny olej silnikowy klasy Premium. Opracowany w celu zapewnienia najwyższej wydajności silnikach benzynowych z turbo doładowaniem (lub bez niego) w skrajnie trudnych warunkach roboczych występujących podczas rajdów i wyścigów.

Poziomy sprawności

API: SL

Ford WSS-M2C-153E

GM 6094M

Koenigsegg

Zastosowania

Do zapewnienia najwyższych osiągnięć w silnikach benzynowych bez oraz z turbodoładowaniem samochodów osobowych i wyścigowych.

Oferuje zwiększoną rezerwę niezbędną do uzyskania odporności na skrajne warunki robocze występujące podczas rajdów i wyścigów.

Syntetyczny olej silnikowy bardzo wysokiej jakości, odpowiedni do samochodów sportowych Koenigsegg.

Charakterystyka i zalety

Wydajność dowiedziona w wyścigach

Olej VR1 Racing został opracowany w celu zapewnienia najwyższych osiągnięć w ekstremalnie trudnych warunkach eksploatacji. Zawiera specjalne dodatki uszlachetniające zapewniające optymalną moc wyjściową i maksymalną odporność na zużycie w silnikach benzynowych z turbodoładowaniem lub bez turbodoładowania.

Ochrona w skrajnych warunkach eksploatacji

Mocna powłoka olejowa w połączeniu ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi zapewnia odporność na ekstremalne ciśnienia i wysokie temperatury pracy.

Wydajność przy wysokich zakresach prędkości obrotowych

Udoskonalona formuła zapobiegająca pienieniu zapewnia doskonałą ochronę przy wysokich prędkościach obrotowych silnika.

Odporność na rozpad

Powłoka oleju stabilna temperaturowo i odporna na utlenianie.

INFORMACJE O PRODUKCIE



Keeping the world moving since 1866™

Działając w ponad 100 krajach na całym świecie, firma Valvoline to wiodący sprzedawca, dystrybutor i producent wysokiej jakości produktów oraz usług samochodowych i przemysłowych. Do produktów tej firmy należą smary samochodowe, oleje przekładniowe, smary hydrauliczne, chemikalia motoryzacyjne, produkty specjalne, smary oraz produkty do układu chłodzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług firmy Valvoline, odwiedź www.valvolineurope.com

Charakterystyczne właściwości

Charakterystyka typowych właściwości jest oparta na aktualnie produkowanym preparacie. W przyszłości produkcja będzie zgodna ze specyfikacjami Valvoline, natomiast mogą wystąpić zmiany tej charakterystyki.

Olej do silników wyścigowych VR1 Racing Motor Oil	
Klasa lepkości SAE	5W-50
Lepkość , mm ² /s w temperaturze 100 °C. ASTM D-445	18,0
Lepkość , mm ² /s w temperaturze 40 °C. ASTM D-445	109
Wskaźnik lepkości ASTM D-2270	183
Lepkość , mPa.s -30°C. ASTM D-5293	<6600
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	11,4
Temperatura krzepnięcia , °C ASTM D-5949	-39
Ciężar właściwy przy 15,6°C. ASTM D-4052	0,854
Temperatura zapłonu , COC, °C. ASTM D-92	220

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytworzonych w następujących lokalizacjach: Europa

™ Znak towarowy Valvoline, zarejestrowany w różnych krajach © 2019

Uważa się, że wszelkie informacje oraz dane przedstawione w niniejszym dokumencie są dokładne i wiarygodne, ale nie mogą być traktowane jako gwarancja, gwarancja wyraźna lub dorozumiana, gwarancja przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, lub reprezentacja, wyraźna lub dorozumiana, za którą Ellis Enterprises B.V. i jej spółki zależne ponoszą odpowiedzialność prawną.

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt nie powinien stwarzać poważnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w razie jego prawidłowego użycia w odpowiednim zastosowaniu i przy stosowaniu prawidłowych standardów higieny osobistej. Informacje na temat kart charakterystyki (SDS) można uzyskać na życzenie od lokalnego dystrybutora lub pobrać ją z witryny pod adresem <http://sds.valvoline.com>

Ochrona środowiska

Zużyty olej należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spuszczać do ścieków, gleby lub cieków wodnych.

Przechowywanie

Zalecamy przechowywanie wszystkich pakietów pod osłoną. W przypadku konieczności przechowywania na zewnątrz beczki należy układać poziomo w celu zapobieżenia wniknięciu wody i uszkodzenia oznaczeń beczek. Produktu nie należy nigdy przechowywać w temperaturze wyższej niż 60°C, narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ujemnych temperatur.

Zastępuje – 025/07a