



LAKIER ZAPRAWKOWY ABRP 25ml

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przechowuj lakier zaprawkowy w temperaturze pokojowej.
2. Wstrząśnij lakier zaprawkowy przez 30 sekund, aby dokładnie wymieszać lakier.
3. Upewnij się, że powierzchnia, którą chcesz naprawić, jest czysta, odtłuszczona i bez kurzu. Możesz użyć specjalnych środków do odtłuszczania np. zmywacz silikonów, benzyna ekstrakcyjna
4. Możesz zabezpieczyć obszar naprawy, oklejając go taśmą maskującą i folią ochronną, aby uniknąć przypadkowego zanieczyszczenia innych powierzchni lub ich uszkodzenia.
5. Wybierz odpowiedni aplikator zaprawki do rodzaju naprawy. Użyj pędzla do większych odprysków i rapidografu do mniejszych ubytków np. rys czy odprysków od kamieni.
6. Nałóż cienkie warstwy zaprawki do momentu wyrównania z oryginalnym lakierem.
7. Pozwól każdej warstwie schnąć przez około 10 minut przed nałożeniem kolejnej warstwy.
8. Aplikuj 2-3 warstwy lakieru zaprawkowego w ten sposób.
9. Jeśli zamierzasz użyć lakieru bezbarwnego, nałóż go po około 15 - 20 minutach od nałożenia ostatniej warstwy lakieru zaprawkowego. Aplikuj 1-2 warstwy lakieru bezbarwnego w odstępach 10-minutowych, aby uzyskać połysk i ochronę.
10. Po zakończeniu aplikacji lakieru, pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.
11. Pamiętaj, aby pracować w dobrze wentylowanym miejscu, a także stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i maska ochronna, aby uniknąć wdychania oparów. Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji lakieru w sprayu.

