

HydRo Parkettpflege

Informacje techniczne

- Właściwości:** **HydRo Parkettpflege** to połączenie składników czyszczących i **HydRo Parkettpflege Parquet Care** zawiera naturalne woski i jest wolny od rozpuszczalników i dodatków z tworzyw sztucznych. Doskonały wynik można osiągnąć tylko wtedy, gdy przestrzegane są poniższe instrukcje.
- Obszar zastosowania:** **HydRo Parkettpflege** służy do regularnego czyszczenia i pielęgnacji oraz zmniejszania oznak zużycia na uszczelnionych parkietach i podłogach drewnianych. Nadaje się również do PCV, linoleum i podłóg kamiennych. Prawidłowa pielęgnacja opóźnia ponowne uszczelnienie podłogi.
HydRo Parkettpflege nie nadaje się do podłóg woskowanych i olejowanych. Świeżo zabezpieczona podłoga może zostać pokryta środkiem **HydRo Parkettpflege** najwcześniej po 8-10 dniach. Należy unikać silnego namaczania podłogi.
- Przetwarzanie:** Podłoże musi być całkowicie czyste i suche, luźne i ścierne cząsteczki brudu muszą zostać usunięte z powierzchni za pomocą miotły lub odkurzacza. z powierzchni za pomocą miotły lub odkurzacza. W przeciwnym razie mogą one trwale uszkodzić powierzchnię. Ponadto należy wcześniej wyłączyć wszelkie istniejące ogrzewanie podłogowe i zamknąć okna, aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu **HydRo Parkettpflege**.
HydRo Parkettpflege nakłada się cienko i równomiernie za pomocą wałka ze skóry jagnięcej lub specjalnego mopa. Twarde lub ścierne narzędzia, które mogą uszkodzić powierzchnię, nie są odpowiednie.
- Pielęgnacja początkowa: **HydRo Parkettpflege** nakłada się w postaci nierozcieńczonej i możliwie jak najcieńszej warstwy po każdym czyszczeniu podstawowym i końcowym lub przed poddaniem podłogi dużym obciążeniom. Na powierzchni powinna znajdować się cienka warstwa ochronna. Na powierzchni zawsze powinna znajdować się cienka warstwa ochronna. W razie potrzeby można nałożyć drugą lub trzecią warstwę po około 2-4 godzinach schnięcia. Aby uniknąć gromadzenia się warstw, należy od czasu do czasu przeprowadzać podstawowe czyszczenie.
- Konserwacja: W zależności od zabrudzenia dodać ok. 100-250 ml do 10 litrów czystej wody do wycierania. I wymieszać. Przetrzeć powierzchnię lekko wilgotną szmatką.
- Po około 10-20 minutach schnięcia **HydRo Parkettpflege** można wypolerować do połysku. W przypadku podłóg z linoleum czas schnięcia może być dłuższy.
- Wydajność:** Około 25-50 ml/m² (nierozcieńczony).
- Okres trwałości:** Może być przechowywany przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać i transportować w chłodnym miejscu, ale w temperaturze nie niższej niż +6°C. Otwarte pojemniki należy szczelnie zamknąć i szybko zużyć.
- Uwagi specjalne:** Nie każdy rodzaj drewna ma zawsze takie same właściwości. Struktura, wiek i stopień zabrudzenia mogą mieć różny wpływ na rezultat. Przed użyciem zaleca się przetestowanie produktu na niewidocznym obszarze.

Odwróć się!

HydRo Parkettpflege

Informacje techniczne

Uwaga:

Przed użyciem należy skorzystać z możliwości przetestowania produktu na niewidocznym obszarze. Produkt i informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy. Nasze pisemne i ustne zalecenia dotyczące stosowania, które opierają się na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, są niewiążące i nie stanowią umownego stosunku prawnego ani dodatkowego zobowiązania wynikającego z umowy kupna. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku sprawdzenia istniejącego podłoża i przydatności naszych produktów do zamierzonego zastosowania na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości należy sprawdzić przydatność i ilości zużycia poprzez nałożenie próbki powierzchni. Jeśli produkty innych firm są mieszane z naszymi produktami lub przetwarzane razem z produktami innych firm, nie możemy zagwarantować, że jakość powierzchni będzie nieskazitelna. Podczas przetwarzania naszych produktów należy przestrzegać niemieckich procedur umów budowlanych (VOB). Obowiązują nasze ogólne warunki dostaw i płatności.

Niniejszy arkusz informacyjny zastępuje wszystkie poprzednie arkusze informacyjne.

Status 01/24