


KS3

Złącze kątowe szerokie

KS3

Złącze kątowe szerokie

Trójwymiarowe łączniki mechaniczne TZ KS przeznaczone są do łączenia wzajemnie prostopadłych elementów. Wykorzystywane są głównie w produkcji meblarskiej jak i innych pracach w zależności od indywidualnych potrzeb.






Karta techniczna



KS3

Złącze kątowe szerokie



Karta techniczna



KS3

Złącze kątowe szerokie

Właściwości



Materiał

Gatunek Stali: Stal DC01/S235JR

Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana galwanicznie min 8 µm



ZŁĄCZE TZ KS3

Zastosowanie

Połączenie

drewno lite, drewno kompozytowe, sklejka, płyta meblowa.


Obszar zastosowań

Do łączenia lekkich konstrukcji drewnianych głównie w pracach stolarskich oraz meblarskich.

KS3

Złącze kątowe szerokie

Wymiary złącza



Symbol	Wymiary				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otwory inne
	A	B	C	T						
KS1	30	30	25	2	4					
KS2	40	40	40	2	6					
KS3	60	60	60	2	8					



KS3

Złącze kątowe szerokie

Charakterystyka nośności

Nośności charakterystyczne złączy wykonanych z zastosowaniem łączników TZ KS.

Gwoździe pierścieniowe o średnicy d 4 mm i długości 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 według EN 338.

Symbol łącznika TZ	Sposób gwoździowania *	Nośność charakterystyczna, R_k , kN	Schemat statyczny obciążenia
KO1 OP1 KS1 ÷ KS3 KW0 ÷ KW7	gwoźdźcwanie pełne 	1,34	
* Gwoździe pierścieniowe o średnicy $d \geq 4$ mm i długości ≥ 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 według EN 338.			

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:

Uzyskanie deklarowanej nośności obliczeniowej za pomocą gwoździ pierścieniowych o średnicy $d = 4$ mm i długości 50 mm lub odpowiednich wkrętów.