

Hausa Holzkitt

Opis i zastosowanie:

Holzkitt to akrylowa masa uszczelniająca i szpachlowa do drewna i materiałów drewnopodobnych. Służy do wypełniania małych ubytków i szczelin. Przeznaczona jest do stosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Cechy/Zalety:

- gotowa do użycia, bez konieczności dodatkowego przygotowania,
- ekologiczna, rozpuszczalna w wodzie, bez organicznych rozpuszczalników,
- bezpieczna w użyciu, nie zawiera drażniących składników,
- łatwa w aplikacji.

Dane techniczne:

- **Kolor:** 25 gotowych kolorów: czarny, biały, dąb naturalny, dąb jasny, szary, palisander, modrzew, dąb średni, świerk, orzech ciemny, heban, brzoza, dąb ciemny, buk naturalny, sosna średnia, mahoń, buk średni, sosna ciemna, orzech, wenge, sosna jasna, buk jasny, jesion, olcha, buk ciemny
- **Liczba warstw:** 1–3
- **Rozcieńczanie:** niezalecane
- **Czas schnięcia:** ok. 1 mm / 1,5 godziny (przy temp. 20°C i wilgotności 60%); przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas schnięcia może się wydłużyć, podobnie jak przy grubszej warstwie produktu
- **Temperatura stosowania:** nakładać w temperaturze od +5°C do +25°C

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń.

Przygotowanie produktu i aplikacja:

Holzkitt to produkt gotowy do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża można przystąpić do wypełniania ubytków. Produkt nakłada się szpachelką.

Narzędzia:

- Szpachelka ze stali nierdzewnej
- Po zakończeniu pracy narzędzia należy umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Hausa GmbH
Am Klinikum 7
02828 Görlitz
Deutschland
+491751112495
info@haus.de

Hausa Holzkitt

- Chronić produkt przed działaniem promieni słonecznych i mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C
- Nie mieszać z innymi produktami
- Szczegółowe informacje zawiera karta produktu

Termin przydatności do użycia: 24 miesiące w szczelnie zamkniętym opakowaniu