

Taśma Montażowa Stężeniowa 15x0,8mm Stalowa Ocynkowana Perforowana 25m


Galeria Produktu



Opis Produktu

Taśma Montażowa Stężeniowa 15x0,8mm Stalowa Ocynkowana Perforowana 25m
Profesjonalna Taśma Montażowa Stężeniowa Solidna i uniwersalna taśma montażowa o długości 25 metrów, szerokości 15 mm i grubości 0,8 mm. Wykonana z wysokiej jakości stali ocynkowanej z powłoką Z 275 g/m² (20 μm), zapewnia doskonałą odporność na korozję oraz trwałość w wymagających warunkach montażowych. Wszechstronne zastosowanie - idealna do wzmocnień konstrukcji drewnianych i stalowych, mocowania elementów instalacyjnych oraz stabilizacji konstrukcji szkieletowych Perforacja techniczna - umożliwia łatwe przycinanie i montaż w dowolnym miejscu taśmy Wysoka odporność - zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia długotrwałą ochronę w trudnych warunkach Elastyczność i wytrzymałość - łatwa w formowaniu, a jednocześnie zapewniająca stabilne mocowanie

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE Szerokość: 15 mm Grubość: 0,8 mm Całkowita długość: 25 m Szerokość otworów: 6 mm Ilość otworów na 1 m: 50 szt. Powłoka ochronna: Stal z powł. Z 275 g/m² (20 μm) Typ powierzchni: Ocynkowany Gatunek stali: Stal DX51D+Z275 Ochrona antykorozyjna: Cynkowana ogniowo Z 275 g/m² (20 μm) Zastosowanie i zalety Taśma montażowa stężeniowa



znajduje szerokie zastosowanie w pracach budowlanych, remontowych i instalacyjnych. Jest niezbędnym elementem dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Łatwość montażu - perforacja umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie bez specjalistycznych narzędzi. Oszczędność materiałów - stosowanie taśmy pozwala na zmniejszenie przekrojów drewna poprzez wyeliminowanie połączeń na wpusty oraz zacięcia. Sztywność konstrukcji - zapewnia stabilność i wytrzymałość połączeń w różnych warunkach. Certyfikowana jakość - produkty posiadają znak budowlany B lub CE oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-8485/2016. Wszystkie produkty wykonane są z ocynkowanej ogniowo lub metodą galwaniczną blachy stalowej, co zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i długotrwałą żywotność. Najczęściej zadawane pytania:

1. Do jakich konstrukcji mogę zastosować taśmę montażową? Taśma może być stosowana do łączenia elementów z drewna litego, drewna kompozytowego oraz drewna klejonego warstwowo. Sprawdza się również przy wzmacnianiu konstrukcji stalowych, mocowaniu instalacji oraz w pracach stolarskich.
2. Jakie łączniki najlepiej stosować z taśmą? Dla uzyskania deklarowanej nośności obliczeniowej zaleca się stosowanie gwoździ pierścieniowych o średnicy 4 mm i długości 50 mm. Można również używać wkrętów, śrub lub nitów w zależności od zastosowania.
3. Czy taśma nadaje się do zastosowań zewnętrznych? Tak, dzięki powłoce cynkowej Z 275 g/m² (20 μm) taśma jest odporna na warunki atmosferyczne i może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
4. Jak przyciąć taśmę na wymiar? Taśmę można łatwo przyciąć za pomocą nożyc do blachy lub innych narzędzi do cięcia metalu. Perforacja ułatwia przycinanie w określonych miejscach.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	J-TM13
Marka	Just Buy Shop
Długość	25
Rodzaj	taśma stalowa



JUSTBUYSHOP



5907056591597

Szerokość 15

Grubość 0.8

Waga produktu z opakowan 1.5

EAN (GTIN) 5907056591597

Stan Nowy

Stan opakowania oryginalne