

Skrócona instrukcja obsługi TP-Link Archer T2U Plus

Proszę pobrać oprogramowanie ze strony producenta wybierając sterowniki odpowiednie dla Twojego systemu operacyjnego:

<https://www.tp-link.com/pl/support/download/archer-t2u-plus/>

Polski

1 Podłączanie do komputera

Opcja 1: Bezpośrednio



Opcja 2: Za pomocą przedłużacza USB



Uwaga: W wersji XP lub Vista systemu Windows pojawi się okno **Kreator znajdowania nowego sprzętu**, gdy wykryta zostanie karta sieciowa. Kliknij **Anuluj**.

2 Instalacja sterowników

Dla systemu Windows

A. Włóż płytę CD i uruchom plik **Autorun.exe**.

Uwaga: Sterownik możesz pobrać również z naszej strony www.tp-link.com.

B. Wybierz swoją kartę sieciową i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.


Uwaga: Jeżeli instalacja nie powiodła się, wyłącz oprogramowanie antywirusowe oraz firewall i spróbuj ponownie.

Dla systemu Mac OS X

A. Pobierz sterowniki i narzędzia z zakładki Wsparcie na stronie www.tp-link.com.

B. Rozpakuj pobrany folder i uruchom **Install.pkg**.

C. Zastosuj się do wskazówek, aby przeprowadzić instalację.




3 Dołączanie do sieci bezprzewodowej

Dla systemu Windows

Opcja 1: Za pomocą narzędzia systemowego Windows

A. Naciśnij ikonę sieci ( lub ) na pasku zadań.

B. Wybierz swoją sieć, naciśnij **Połącz** i wprowadź hasło.




Opcja 2: Za pomocą narzędzia WPS

Jeżeli twoja karta sieciowa nie ma przycisku WPS, zignoruj tę opcję.

A. Naciśnij przycisk WPS na routerze.

B. W ciągu kolejnych 2 minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na karcie sieciowej, aż uruchomi się Narzędzie WPS.



C. Gdy pojawi się komunikat "Success!", twój komputer będzie połączony z siecią bezprzewodową.

Dla systemu Mac OS X

Opcja 1: Za pomocą narzędzia TP-Link

A. Kliknij  (narzędzie TP-Link) na pasku menu lub wybierz zakładkę **Site Survey** w oknie, które się pojawi.


B. Wybierz swoją sieć bezprzewodową i wprowadź hasło do sieci.

**Opcja 2: Za pomocą WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

Jeżeli twoja karta sieciowa nie ma przycisku WPS, zignoruj tę opcję.

A. Naciśnij przycisk WPS na routerze.

B. W ciągu kolejnych 2 minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na karcie sieciowej, aż uruchomi się Narzędzie WPS.



C. Gdy pojawi się komunikat "WPS Protocol Finished" lub "PBC - Get WPS profile successfully", połączenie będzie aktywne.

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji dostępnej w sekcji wsparcia produktu na naszej stronie www.tp-link.com.