

Karta techniczna produktu: **CONPIGMENT**

CONPIGMENT jest płynnym pigmentem do barwienia produktów mikrocementowych *CONDUO / CONDUO Loft* (opcjonalnie w wersji *Waterproof*).

Zastosowanie:

– pigmentacja materiałów mikrocementowych i tynków dekoracyjnych

Właściwości:

– odporny na promieniowanie UV, nie żółknie
– łatwość i szybkość aplikacji

Dane techniczne:

– całość opakowania na zestaw zgodnie z wybranym kolorem
– temperatura stosowania: od 15°C do 25°C
– przydatność do użycia: 6 miesięcy

Barwienie:

System *CONDUO / CONDUO Loft* (opcjonalnie w wersji *Waterproof*) składa się z komponentu A i komponentu B, czyli suchej masy i płynnego polimeru. Dzięki połączeniu tych dwóch składników otrzymamy beżowy kolor. Aby uzyskać inny kolor należy użyć barwników **CONPIGMENT** wlewając całość opakowania do polimeru *CONWET* lub *CONWET Loft* oraz mieszając przez minimum 3 minuty. Tym samym uzyskamy kolor zgodnie ze wzornikiem kolorystycznym. Kolory przedstawione we wzorniku mogą nieznacznie różnić się od uzyskanych rzeczywiście.

Opakowania:

Pigment **CONPIGMENT** oferowany jest w objętościach: 200ml, 350ml oraz 700ml w zależności od koloru

Przechowywanie:

Produkt **CONPIGMENT** może być przechowywane przez 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +10°C do +25°C.

Środki bezpieczeństwa:

Produkt przeznaczony jest dla profesjonalistów. Należy stosować maski, rękawice, odzież ochronną oraz ochronę oczu. Działa drażniąco na oczy – w przypadku kontaktu z preparatem należy skonsultować się z lekarzem. Unikać wdychania.