



LF6023009016



**tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x230mm, biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Konstrukcja**

Montaż dno perforowane

**Konfiguracja**

Obróbka antybakteryjna Nie

**Połączenia**

Akcesoria łączeniowe wyposażony w łączniki podstawy

**Wymiary**

Wysokość kanału 60 mm

Długość 2000 mm

Szerokość kanału 230 mm

Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału 125 mm

Odległość między otworami podstawowymi w poprzek kierunku kanału 150 mm

**Pojemność**

Maksymalna liczba przewodów (Ø 11 mm, 50% wypełnienia) 46

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia 46

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Kształt pokrywy luźny

**Materiał**

Kolor RAL 9016

Kolor RAL RAL 9016

Materiał PVC

Grupa materiałowa tworzywo

Powierzchnia naturalne

przezroczysty Nie

**Przewód**

Przekrój wewnętrzny / użyteczny 10998 mm<sup>2</sup>

**Wyposażenie**

Liczba stałych przegród 0

Liczba montowanych przegród 3

Liczba komór / przedziałów 1 / 4

Liczba klamr na metr bieżący 2

**Norma**

---

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
-----------------------	-------------

---

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
---------------------------	--------

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

---

Bezhalogenowy	Nie
---------------	-----

---

Odporność na porażenia	IK07
------------------------	------

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza	-5...60 °C
---------------------	------------

**Temperatura**

---

Temperatura otoczenia	-5...65 °C
-----------------------	------------