

1. Skrzynkę należy używać wyłącznie do odbioru poczty w postaci listów i gazet.
2. Nie należy odbierać poczty poprzez szparę wrzutową, gdyż grozi to skałeczeniem. Skrzynkę należy otwierać wyłącznie za pomocą jednego z załączonych kluczy.
3. Skrzynki, ich opakowania oraz elementy składowe nie służą do zabawy i należy trzymać je z dala od dzieci

Montaż :

Przed montażem upewnij się, że w ścianie na której chcesz umieścić skrzynkę na listy nie ma żadnych przewodów lub kabli !

1. Do zamocowania skrzynki na listy potrzebna będzie wiertarka, poziomica oraz ołówek lub mazak do znaczenia miejsc odwiertu.
2. Skrzynkę należy przymocować na płaskiej, poziomej powierzchni, np. ścianie, płocie lub na drzwiach.
3. Z tyłu skrzynki znajdują się cztery otwory do jej przymocowania, skrzynkę należy otworzyć za pomocą dołączonego kluczyka a następnie przyłożyć ją do wybranej wcześniej powierzchni i zaznaczyć miejsca do wykonania otworów.
4. W celu uzyskania satysfakcjonującego efektu zaleca się użycia poziomicy.
5. Za pomocą wiertarki wywierć dziury w zaznaczonych wcześniej miejscach, pamiętaj, że otwory muszą być wystarczająco głębokie.
6. W gotowych otworach umieść załączone kołki w taki sposób ażeby do wysokości kołnierzy były one trwale zagłębione w ścianie/płocie/drzwiach.
7. Przyłóż skrzynkę do ściany i rozpocznij wkręcanie jej do górnych otworów, gdy upewnisz się, że skrzynka zawiśnie w odpowiedniej pozycji. Dokręć wszystkie śruby.

W ten sposób prawidłowo przymocowana skrzynka na listy jest gotowa do użytkowania.

Konserwacja:

- Skrzynka na listy została stworzona ze stali galwanizowanej pomalowanej proszkowo dzięki czemu jest odporna na rdzę.
- Skrzynki nie zaleca się wmurowywać w ścianę
- Nie należy stosować szorstkich przedmiotów, które mogłyby porysować powierzchnię skrzynki.
- Do zachowania skrzynki w czystości zaleca się użycia ciepłej wody z dodatkiem płynu do czyszczenia, które nie zawierają substancji żrących, typu kwas chlorowodorowy lub węglowodory chlorowane.
- Następnie należy osuszyć powierzchnię skrzynki, a w razie konieczności wypolerować ją woskiem.