

**TERMOPRODUKT**

ul. Tkacka 17  
58-260 Bielawa  
Tel. 74 833 62 46  
[www.termoprodukt.com.pl](http://www.termoprodukt.com.pl)  
info@termoprodukt.com.pl

**REJESTRATOR  
TEMPERATURY****TERMIO-15**

Rejestrator temperatury TERMIO -15 jest dokładnym termometrem z możliwością zapisu danych do pamięci.

Zastosowanie: do lodówek aptecznych oraz farmaceutycznych. Monitorowanie temperatury podczas przechowywania i transportu szczepionek, leków, żywności, podczas procesu produkcyjnego, magazynowania.

TERMIO-15 posiada wbudowany czujnik temperatury PT1000 i mierzy temperaturę w zakresie -30°C do 70°C. Doskonale nadaje się do pomiaru temperatury w lodówkach, chłodniach i wszędzie tam gdzie umieszczenie czujnika zewnętrznego jest niemożliwe.

W pamięci rejestratora zapisywane są wyniki z rozdzielczością 0,01°C.

Rejestrator temperatury TERMIO-15 zapisuje pomiary z częstotliwością od 1 minuty. Włączanie i wyłączenie rejestracji można wykonać wielokrotnie za pomocą klawiatury umieszczonej na panelu urządzenia. Wówczas w pamięci urządzenia powstają kolejne pliki z zapisanymi danymi, które wygodnie można przeglądać, drukować i zapisywać w formacie .txt czy .pdf.

Rejestrator temperatury TERMIO-15 z komputerem komunikuje się za pomocą kabla USB-micro USB. Czytnik współpracuje z darmową aplikacją LogSoft, którą instaluje się w systemie operacyjnym Windows 10. Bezpłatna wersja instalacyjna dostępna jest na naszej stronie [www.termoprodukt.com.pl](http://www.termoprodukt.com.pl) w zakładce oprogramowanie.



Zakres mierzonych temperatur: od -30°C do 70°C z wbudowanym czujnikiem

Zakres temperatur pracy: od -30°C do 70°C

Temperatura składowania: od 0°C do 40°C

Rozdzielczość: w całym zakresie pomiarowym 0,01 °C

Dokładność: -/+ 0,3°C

Wyświetlacz: LCD

Częstość zapisu: od 1 minuty

Częstość próbkowania pomiarów: 2 × 1 minutę

Pamięć: 32000 zapisów

Czas pracy baterii przy częstotliwości zapisu co 15 min., w temp. środowiska pracy 8°C: 12 miesięcy

Zasilanie: bateria ½ AA 3,6V

Interfejs: USB

Wymiary obudowy: 45 × 100 × 19mm

Stopień ochrony obudowy: IP 65

Waga: 85g