

BCS-B-SP04G02G

Indeks: **8609** GTIN13/EAN13: 5904890705791

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/1249-bcs-b-sp04g02g-5904890705791.html>



4 portowy switch PoE

- Technologia exPoE
- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE



BCS-B-SP04G02G**Szczegóły produktu**

Nazwa Urządzenia	BCS-B-SP04G02G
Linia produktowa	BCS BASIC
Porty PoE	4×RJ45 1Gbps
Porty uplink	2×RJ45 1Gbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
Przekazywanie pakietów	1.48Mpps
Przepustowość	12Gbps
Tryb STANDARD	100m
Tryb VLAN	Tryb VLAN Porty 1-4 są od siebie odizolowane
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND Porty 1-4 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
Tryb QoS	Tryb QoS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb PoE	Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
PoE pin	1,2(+), 3,6(-)
Status diody LED	PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): zasilanie PoE
Moc switcha PoE	60W max 36W/port
Zasilanie	52V DC 1.15A
Warunki pracy	0°C~+40°C max 90% RH
Waga	0.5 kg
Obudowa	Desktop
Wymiary (WxDxH)	125×75×27mm