

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DACH-SAUBER – środek do czyszczenia dachu

Opis produktu

DACH-SAUBER to wysoce skuteczny, alkaliczny środek czyszczący w postaci koncentratu przeznaczony do usuwania zabrudzeń organicznych, mchów, porostów i osadów atmosferycznych z dachówek betonowych. Stosowany jako pierwszy krok w systemie renowacji dachów marki BEKERFARB, przygotowuje powierzchnię do dalszych etapów obróbki, takich jak gruntowanie i malowanie.

Zakres zastosowań

- Czyszczenie dachówki skośnych jak i płaskich
- Przygotowanie pokrycia dachowego pod proces renowacji lub impregnacji
- Mycie powierzchni betonowych, mineralnych i obróbek dekarских

Charakterystyka / Zalety

- Wysoce skuteczna formuła aktywna – tworzy długo utrzymującą się pianę
- Skutecznie usuwa mchy, porosty i zanieczyszczenia organiczne
- Produkt gotowy do rozcieńczenia – łatwa aplikacja
- Zawiera składniki biodegradowalne
- Zawiera anionowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych

Sposób użycia

1. Przygotowanie roztworu roboczego:
Rozcieńczyć koncentrat w stosunku od 1:10 do 1:5 w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.
2. Aplikacja:
Nanieść roztwór na całą powierzchnię za pomocą niskociśnieniowego spryskiwacza lub pianownicy. Dla najlepszych efektów zaleca się uzyskanie aktywnej piany.
3. Czas działania:
Pozostawić środek na powierzchni przez min. 15–30 minut. Pozostawić pianę na powierzchni przez czas wskazany w karcie technicznej produktu, aby środek mógł skutecznie rozpuścić zanieczyszczenia.
4. Splukanie
Umyć dach przy pomocy myjki wysokociśnieniowej (ciśnienie >200 bar, przepływ >15 l/min). Myć do momentu, w którym powierzchnia przestanie się pienić. Pozornie czyta, pieniąca się powierzchnia, świadczy o zalegającym preparacie w porach mytej powierzchni.
5. Suszenie: Przed kolejnymi krokami (gruntowaniem i/lub malowaniem) powierzchnia powinna być całkowicie sucha.

Zużycie

Przy rozcieńczeniu 1:10:

Okolo 10 m²/l roztworu roboczego, co odpowiada wydajności ok. 100 m²/l koncentratu.

Przy rozcieńczeniu 1:5:

Okolo 5 m²/l roztworu roboczego, co odpowiada wydajności ok. 50 m²/l koncentratu.

Uwagi:

Narzędzia wielokrotnego użytku typu pianownica lub opryskiwacz należy niezwłocznie po zakończeniu pracy dokładnie przepłukać zimną lub gorącą wodą.

Opakowanie

Koncentrat dostarczany jest w opakowaniach o pojemności 1l, 2.5l, 5l, 10l.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Klasyfikacja:

Produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z (WE) nr 1272/2008:

- Skin Corr. 1, H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- Eye Dam. 1, H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Podczas pracy z produktem należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

- Unikać kontaktu ze skórą oraz oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Unikać wdychania oparów produktu.
- W trakcie stosowania wyrobu zabrania się spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz pracy w pobliżu źródeł otwartego ognia.
- Przed użyciem produktu należy obowiązkowo zapoznać się z Kartą Charakterystyki (KCh), która zawiera szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń chemicznych, postępowania w sytuacjach awaryjnych, zasad transportu i gospodarki odpadami.
- Należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów ochrony środowiska obowiązujących w miejscu stosowania produktu.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DACH-SAUBER – środek do czyszczenia dachu

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Baza chemiczna	Wodna dyspersja polimeru na bazie: Ester kwasu akrylowego, styren
Pakowanie	1l, 2.5l, 5l, 10l,
Czas składowania	Produkt składowany w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
Gęstość	~ 1,0 kg/dm ³
pH	~13 (koncentrat)
Biodegradowalność	Mieszanina ulega biodegradacji
Rozpuszczalność w wodzie	Całkowita

Zastrzeżenie:

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania.

BEKERFARB