


Light pliable conduits FK9 range, made by PVC, classified 22212, available in six diameters from 16 to 50 mm, with or without cable puller, grey RAL 7035. FK9 conduits are suitable to create electrical systems and/or data network, and are recommended for chased wall and ceiling installation. FK9 conduits are compliant to standard EN 61386-1 and EN 61386-22.

Kolor	Szary RAL 7035	Materiał	PCW
Typ	z pilotem	Ø przewodów (mm)	32
Próba rozżarzonym drutem	960 °C	odporność na ściskanie	2 (Jasny- 320 N)
odporność na uderzenia	2 (Light - 320 N)	odporność na zginanie	2 (Giętkie)
Elektryczny Charakterystyka	2 (Z izolacją elektryczną)	Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych bez wyposażenia dodatkowego	0
Zabezpieczenie przed dostępem wody	0	odporność przed korozją	PCW naturalnie odporne na korozję
Ognioodporność	1 (Nierozprzestrzeniające ognia)	Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych ze złączem GF	4
Norma	EN 61386-1 EN 61386-22	Klasyfikacja	22212

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

