

# MONTEVIDEO półbuty robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

## Karta techniczna MONTEVIDEO półbuty robocze Kod produktu 4325-06



<b>cholewka</b>	skóra bydlęca licowa NUBUK o grubości 1,9 – 2,1 mm
<b>podszewka</b>	termoizolacyjna, wodoodporna podszewka
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	EVA/GUMA – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, konstrukcja klejona
<b>rozmiary</b>	36 – 48
<b>normy</b>	EN ISO 20347:2022
<b>wersja</b>	O6 FO SR – bez podnoska, skóra hydrofobowa, wodoodporna podszewka
<b>uwaga</b>	rozbieżność odcieni kolorów materiału nie jest wadą

obuwie nie jest przeznaczone do całodziennego stosowania w warunkach roboczych!

# MONTEVIDEO półbuty robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

## Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Tak
<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	EN ISO 20347:2022
<b>Kategoria obuwia</b>	O6

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,82 kg	1,14 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	12,60 kg	0,0 mm
37	0,85 kg	1,18 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	13,00 kg	0,0 mm
38	0,88 kg	1,20 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	13,20 kg	0,0 mm
39	0,95 kg	1,25 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	13,40 kg	0,0 mm
40	1,00 kg	1,30 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	14,00 kg	0,0 mm
41	1,25 kg	1,35 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	14,40 kg	0,0 mm
42	1,50 kg	1,40 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	14,80 kg	0,0 mm
43	1,80 kg	1,45 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	15,60 kg	0,0 mm
44	1,00 kg	1,50 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	15,80 kg	0,0 mm
45	1,15 kg	1,55 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	16,40 kg	0,0 mm
46	1,20 kg	1,57 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	16,80 kg	0,0 mm

# MONTEVIDEO półbuty robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

47	1,25 kg	1,60 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	17,40 kg	0,0 mm
48	1,29 kg	1,65 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	17,60 kg	0,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64039993
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	1,48 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1