

MARKA **PRIMACOL® DECORATIVE**PRODUKT **Silver Sand****Farba dekoracyjna do wnętrz**

- Jednowarstwowa
- Efekt rozwianego wiatrem piasku



POJEMNOŚĆ

1l

WŁAŚCIWOŚCI

Farba **Silver Sand** służy do dekoracyjnego wykańczania i zdobienia ścian wewnątrz pomieszczeń. Oświetlone powierzchnie pokryte farbą mienia się perłowymi refleksami, tworząc trójwymiarowy efekt głębi. Doskonałe efekty wizualne otrzymujemy zarówno przy świetle sztucznym jak i naturalnym. Silver Sand zawiera specjalistyczne dodatki strukturalne, które w trakcie aplikacji tworzą wzór niczym rozsiany wiatrem piasek. Dzięki oryginalnej, delikatnej strukturze stanowi niepowtarzalną ozdobę każdego wnętrza. Idealnie sprawdza się w salonach, pokojach dziennych, korytarzach a także salach konferencyjnych, hotelach i restauracjach. W celu zaakcentowania wybranego koloru Silver Sand może być dodatkowo barwiony Kolorantami Primacol Decorative.

SPOSÓB UŻYCIA

Farba Silver Sand jest produktem gotowym do bezpośredniego stosowania. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Farbę można potraktować jako gotową do użycia lub jako bazę do barwienia np. Kolorantem Primacol Decorative na dowolny wybrany kolor. Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając produkt płaskim pędzlem rozprowadzając kulki w różnych kierunkach do zaniku śladów po pędzlu. Można również nanosić je w pionie, poziomie i na ukos. W razie potrzeby po wyschnięciu można nałożyć kolejną warstwę.

Sposób malowania, (kierunek ruchu pędzlem) przyczyni się do podkreślenia efektu dekoracyjnego, w szczególności perłowych refleksów oraz efektu trójwymiarowej głębi. Wzór tworzony za pomocą pędzla należy wykonywać na niewielkich fragmentach (ok. 1m²) - jest wymagane łączenie kolejnych fragmentów „na mokro”.

Prace malarskie przeprowadzać w pomieszczeniu >5°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych, na malowaną powierzchnię.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być trwałe, mocne, suche, gładkie, wolne od kurzu, resztek klejów i farb. Świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania należy naprawić i wyrównać za pomocą masy szpachlowej. Przed wykonaniem dekoracji podłoże należy pomalować dobrej jakości białą farbą, np. Decobase.

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5–25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	dyspersja akrylowa, środki pomocnicze, kulki szklane	Czas schnięcia	4-8h (dotykowo), min.24h (całkowity)
Postać, kolor	gęsta emulsja, kolor srebrny lub złoty	Sposób nanoszenia	Pędzel płaski
Zapach	lekki, charakterystyczny	Wydajność	10-15m ² /l w zależności od grubości warstwy i pożądanego efektu końcowego
pH	7-8	Limit LZO	<200g/l (kat.A/I/FW)200g/l
Gęstość	ok. 1,35 g/cm ³	Rozcieńczalnik	Woda
Ilość warstw	1	Mycie narzędzi	Woda z detergentem

INFORMACJE**PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.