

## BCS-SA4225SR15

- Kamera obrotowa PTZ analogHD 2Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 4.8~120mm
- Zoom optyczny 25x
- WDR120dB
- IR 150m
- Alarm 2/1, wejście audio
- Obudowa IP66



Indeks: 12070  
GTIN13/EAN13: 5904890712423

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3817-bcs-sa4225sr15-5904890712423.html>



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-SA4225SR15
<b>Linia produktowa</b>	BCS UNIVERSAL
<b>Typ kamery</b>	PTZ
<b>Standard transmisji</b>	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
<b>Rozdzielczość</b>	2 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.8" CMOS STARVIS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan

<b>Piksele</b>	1920(H)×1080(V)
<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	4.8~120 mm
<b>Apertura</b>	F1.6~3.5
<b>Focus</b>	Auto/manual
<b>Iris</b>	Auto/manual
<b>Zoom optyczny</b>	25×
<b>Zoom cyfrowy</b>	16×
<b>Kąt widzenia</b>	H: 60.6°~3.2° V: 34.1°~1.8° D: 69.4°~3.7°
<b>DORI</b>	Detect 1655m / Observe 654m / Recognize 331m / Identify 165m
<b>Czułość kamery</b>	0.005Lux(F1.6,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	50dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3s~1/100000s
<b>Kontrola wzmacnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Defog</b>	Electronic
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, flip 180°
<b>Rozdzielczości</b>	2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Zasięg IR</b>	150m
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wejście alarmowe</b>	2
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Dodatkowe interfejsy</b>	RS485
<b>Obsługa</b>	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
<b>Maski prywatności</b>	24
<b>Rodzaj zasilania</b>	24V DC
<b>Pobór mocy</b>	max 21W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP66
<b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</b>	TVS 6kV
<b>Warunki pracy</b>	- 40°~+70° max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø186×309mm
<b>Waga</b>	3.9 kg
<b>Prędkość PAN</b>	0.1°/s~300°/s (400°/s preset)
<b>Prędkość TILT</b>	0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
<b>Zakres PAN</b>	0°~360°
<b>Zakres TILT</b>	-15°~90° auto-flip
<b>Funkcje automatyki</b>	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
<b>Akcesoria w zestawie</b>	Uchwyt ścienny, adapter APTZ1, zasilacz 24VDC

## Aksesoria



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL



BCS-RD



BCS-USDD