

Kod: HAC-HFW1200CL-IL-A-0280B-S6

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS **HAC-HFW1200CL-IL-A-0280B-S6** Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA

Kamera megapikselowa
z przetwornikiem
Progressive scan CMOS
oraz interfejsem AHD /
HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI /
HD-TVI umożliwia
transmisję analogowego
sygnału wizyjnego za
pośrednictwem kabla
koncentrycznego w
rozdzielczości max. 8
Mpx (4K UHD). Podczas
transmisji nie występują
opóźnienia oraz
zachowana jest
oryginalna, wysoka
jakość obrazu.

W przypadku transmisji
wideo za pomocą skrętki
i transformatorów
dopasowujących
impedancję, należy mieć
na uwadze możliwość
pojawienia się odbić
sygnału oraz
przenikania sygnałów
między sobą. Zasięg
oświetlacza podawany
przez producenta zależy
od warunków
środowiskowych
(przejrzystości
powietrza, otoczenia,
koloru ścian, czyli tzw.
współczynnika odbicia
sceny). Kamera spełnia
klasę szczelności IP67.

Urządzenie zostało
wyposażone w
technologię Smart Dual
Illumination, dzięki
której użytkownik ma do
wyboru tryb światła
białego i tryb IR
(podczerwieni). Gdy
Smart Dual Illumination
jest aktywny, białe
światło włącza się
automatycznie dopiero
w momencie wykrycia
obiektu w
monitorowanym
obszarze, co skutecznie
poprawia jakość obrazu.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	102 °
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje:	• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 220 mA
Pobór mocy:	≤ 2.6 W
Obudowa:	Compact, Plastik
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	163 x 70 x 70 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata