

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman TET EPDM 14-20 dławnica kablowa szara średnica 14 do 20 mm, IP67

IMT37311

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman TET
typ produktu	Przelotka
colour	Szary
quantity per package	Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające

materiał	EPDM
zewnętrzna średnica kabla	14...20 mm
średnica wiercenia	29 mm
Wysokość	25 mm
Szerokość	34 mm
długość	34 mm

Środowisko pracy

IP-Class	IP67
----------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	3,500 cm
Długość opakowania 1	3,500 cm
Waga opakowania 1	9,300 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	5,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	34,000 cm
Waga opakowania 2	496,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1600
Wysokość opakowania 3	30,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	16,522 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Nie