



Knauf Maskownica G-K karnisza

Opis produktu

Gotowe konstrukcje Półki Sufitowej G-K LED, Maskownicy G-K Karnisza, Maskownicy G-K do rur U50 i U100 wykonane z płyty gipsowo-kartonowej, usztywnione od wewnątrz styropianem, o ujednoliconych kształtach i wymiarach. Pozwalają skrócić czas montażu nawet o 80%, w porównaniu do tradycyjnej metody. Dzięki ich zastosowaniu, odpada czasochłonny montaż konstrukcji z profili oraz narożników, docinanie wielu małych fragmentów płyty i precyzyjne szpachlowanie.

Zakres zastosowania

Element przeznaczony do maskowania karniszy. Można go również wykorzystać do montażu regału lub półki.

Właściwości

- praca bez profili i narożników
- zawsze idealne kąty
- zawsze powtarzalny kształt
- sztywna konstrukcja
- prosty i szybki montaż
- efekt gwarantowany
- oszczędność czasu i pieniędzy

Sposób wykonania

- Wyznaczamy miejsce, w którym chcemy zamontować gotowy element. W tym miejscu należy do sufitu lub ściany przymocować kątowniki dostarczone w zestawie.
- Maskownicę wciskamy tak, aby kątowniki znalazły się pomiędzy styropianem a płytą g-k.

- Gotowy element dokręcamy do kątownika za pomocą wkręta TN.
- Powierzchnię gotowego elementu z płyty gipsowo-kartonowej, która przylegać będzie do podłoża, ściany lub sufitu, można wcześniej pokryć klejem gipsowym Knauf Perlfix T, aby mocowany element trwale i dokładnie przylegał do podłoża.

Dane techniczne

Reakcja na ogień	B-s1, d0 (C.4)	EN 14190
------------------	----------------	----------

Przechowywanie

Wewnątrz pomieszczeń, w suchym miejscu.

Zużycie / wydajność

Brak danych

Forma dostawy

Nr artykułu

Maskownica Knauf G-K karnisza 50 x 200 x 2000	669193
---	--------

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Data wydania karty produktu: 25.09.2019

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Systemy suchej zabudowy

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa