

## BCS-P-EIP14FSR3

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



Indeks: 10332

GTIN13/EAN13: 5904890701779

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/2554-bcs-p-eip14fsr3-5904890701779.html>

## Szczegóły produktu

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-P-EIP14FSR3                    |
| Linia produktowa  | BCS POINT                          |
| NDAA              | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery        | Kopuła                             |
| Rozdzielczość     | 4 Mpx                              |
| Przetwornik       | 1/3" CMOS                          |
| System skanowania | Progressive Scan                   |
| Piksele           | 2688(H)×1520(V)                    |

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiektyw              | stały                                                                                                                              |
| Ogniskowa             | 2.8 mm                                                                                                                             |
| Apertura              | F1.6                                                                                                                               |
| Focus                 | Stały                                                                                                                              |
| Iris                  | Stały                                                                                                                              |
| Zoom cyfrowy          | 16×                                                                                                                                |
| Kąt widzenia          | H: 101.1° V: 55.3°                                                                                                                 |
| DORI                  | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m                                                                             |
| Czułość kamery        | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                    |
| Stosunek S/N          | 56dB                                                                                                                               |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                                                |
| WDR                   | 120dB                                                                                                                              |
| Kompensacja tła       | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                             |
| Migawka               | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                          |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                                                |
| Redukcja szumów       | 2D/3D DNR                                                                                                                          |
| Obrót obrazu          | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                      |
| Ilość strumieni       | 2                                                                                                                                  |
| Rozdzielczości        | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny       | 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps                                                                    |
| Strumień drugi        | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps                                                             |
| Bitrate               | 128Kbps~16Mbps                                                                                                                     |
| Kompresja wideo       | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                            |
| Dzień/noc             | ICR                                                                                                                                |
| Rodzaj oświetlacza    | IR LED                                                                                                                             |
| Oświetlacz            | 30m                                                                                                                                |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                                                |
| Kompresja audio       | G.711                                                                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB                                                                                                                      |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                         |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                                                  |
| Maski prywatności     | 4                                                                                                                                  |
| Sieć                  | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                   |
| Zgodność              | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                       |
| Protokoły             | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS     |
| Rodzaj zasilania      | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                               |
| Pobór mocy            | max 6W                                                                                                                             |
| Kolor obudowy         | Biały                                                                                                                              |
| Klasa szczelności IP  | IP67                                                                                                                               |
| Warunki pracy         | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                             |
| Wymiary               | Ø118×95mm                                                                                                                          |
| Waga                  | 0.35kg                                                                                                                             |

**Akcesoria**



BCS-AD23



BCS-P-A173



BCS-P-U112



BCS-P-U113