

KARTA TECHNICZNA**SBButyl**
Samoprzylepna taśma uszczelniająca

Dwustronna taśma do sklejania i uszczelniania folii paroizolacyjnych, dachowych, membran dachowych, folii fundamentowych, do łączenia z metalem, ceramiką, drewnem, tworzywami sztucznymi. Wykonana na bazie butylu, bezrozpuszczalnikowa, z warstwą oddzielającą z folii silikonowanej.

Szerokość warstwy butylowej	100 lub 150mm (±1,5mm)
Grubość (bez folii zabezpieczającej)	1,0 (±0,1 mm)
Długość rolki	25m
Baza chemiczna warstwy uszczelniającej	kauczuk syntetyczny IIR/PBI (Butyl)
Kolor butylu	Szary/Czarny
Ciężar powierzchniowy	Szerokość 100mm -145g/mb (±5%) Szerokość 150mm -215g/mb (±5%)
Materiał nośnika	Włóknina PP
Kolor nośnika	Naturalny
Gramatura nośnika	40±5 g/m2
Przyleganie	bardzo dobre do czystych i suchych powierzchni
Stabilność formy	-30°C -> +90°C
Przepuszczalność pary wodnej Sd	ok. 250m
Temperatura aplikacji	5°C do +40°C
Odporność na starzenie	Dobre, również w ciepło-wilgotnych warunkach

Właściwości: Taśma uszczelniająca SBBUTYL wykonana jest ze wstęgi samoprzylepnego butylu na nośniku z włókniny polipropylenowej. Chroni przed przenikaniem wilgoci z opadów atmosferycznych, jak i wilgoci wykropłonej w przegrodzie, chroni przed wilgocią powstającą wewnątrz, zwłaszcza w pomieszczeniach mokrych: łazienki, kuchnie, sauny itd.

Niepożądane reakcje: nieznane

Przechowywanie : chłodne i suche miejsca. Zalecana temperatura 10-30°C .

Okres przydatności do użycia: 24 miesiące od daty produkcji

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski



Batorowo 24.10.2024 r.