

Miernik uniwersalny (tester) UT18C



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0195

Kod EAN:

5901890018302

Opis

Miernik uniwersalny (tester) UT18C

Miernik UT18C to wszechstronne narzędzie do pomiarów elektrycznych, idealne dla elektryków i techników, którzy potrzebują niezawodnego testera do codziennej pracy. Dzięki zaawansowanym funkcjom i solidnej konstrukcji, UT18C zapewnia precyzyjne pomiary napięcia, testy ciągłości obwodu oraz detekcję faz i polaryzacji.



Wszechstronne zakresy pomiarowe

UT18C oferuje wskaźnik LED do pomiaru napięcia w szerokim zakresie od 12 V do 690 V, co umożliwia szybkie i dokładne sprawdzenie obecności napięcia w obwodach elektrycznych. Tester umożliwia również detekcję kolejności faz w instalacjach trójfazowych, a także test ciągłości obwodu z użyciem sygnału dźwiękowego i wskaźnika LED. Funkcja testu RCD (wyłączników różnicowoprądowych) oraz detekcja polaryzacji dodatniej i ujemnej sprawiają, że UT18C jest kompleksowym narzędziem do diagnostyki instalacji elektrycznych.

Zaawansowane funkcje użytkowe

Miernik UT18C został wyposażony w automatyczną zmianę zakresów pomiarowych, co ułatwia jego obsługę i zwiększa precyzję pomiarów. Dodatkowe funkcje, takie jak zamrożenie ostatniego wskazania, wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz wskaźnik przekroczenia napięcia, zapewniają wygodę i bezpieczeństwo pracy. Tester posiada również podświetlenie miejsca pomiaru oraz ekran LCD, co ułatwia odczyty wyników w słabych warunkach oświetleniowych.





Solidna konstrukcja i trwałość

UT18C charakteryzuje się wysoką odpornością na trudne warunki pracy, potwierdzoną klasą ochrony IP65, co oznacza pełną odporność na pył oraz ochronę przed strumieniami wody. Miernik zasilany jest dwoma bateriami 1,5 V (R03), co zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę. Jego ergonomiczna konstrukcja oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że jest wygodny w użytkowaniu i łatwy do przenoszenia.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Wskaźnik LED pomiaru napięcia:

- Zakresy: 12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V / 690 V
- Dokładność: $\pm(1,5\%+5)$

Test kolejności faz:

- Napięcie: 100 ~ 690 V
- Częstotliwość: 50 ~ 60 Hz

Detekcja napięcia pojedynczej fazy:

- Napięcie: 100 ~ 690 V
 - Częstotliwość: 50 ~ 400 Hz
- Test ciągłości obwodu:
- Rezystancja: 0 ~ 100 kOhm
 - Buzzer i wskaźnik LED
- Test RCD:
- Napięcie: 230 V
 - Częstotliwość: 50~400 Hz
- Detekcja polaryzacji: dodatnia i ujemna

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Test przyrządu przed pomiarem

Zamrożenie ostatniego wskazania

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wskaźnik przekroczenia napięcia

Automatyczny tryb czuwania

Podświetlenie miejsca pomiaru

Ekran LCD

CECHY OGÓLNE

IP65

Zasilanie: 2x 1,5 V (R03)

Rozmiar wyświetlacza: 73,5 x 35,5 mm

Wymiary: 272 x 85 x 31 mm

Waga: 280 g

Akcesoria: baterie

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.25 Kg	0.45 Kg	17 cm x 5 cm x 35.5 cm
kart.	32 szt.	15 Kg	16.2 Kg	38.5 cm x 70.5 cm x 40 cm