

	Dokument:	Dział:	Stanowisko	Data ostatniej modyfikacji:
	Karta Techniczna	Kontroli Jakości		10.06.2014
Tytuł dokumentu:	Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych – TP31S (Hot Melt)			

1. Specyfikacja techniczna.

Cecha	[jednostka] tolerancja	Średnia wartość
Szerokość	[mm] +/- 1,5 mm	19,25,38,48,50,75,100,150
Długość	[m] +/- 2,5% [m] +/- 0,5%	Dla rolek <330 Dla rolek ≥330
Średnica tulei	[mm]	76
Dostępne kolory		Biały/Braz/Transparent
Nośnik		BOPP
Grubość taśmy	[my] +/- 5%	41
Punkt pęknięcia	[%] +/- 20%	140
Odporność na rozciąganie	[N/mm ²]	150
Współczynnik przyczepności przy 180°	[N/cal] ≥4,5	6,5
Ścinanie	[godzin] +/-	120

2. Gwarancja:

- Produkt i jego funkcjonalność jest gwarantowana przez okres 6 miesięcy od dnia dostawy do klienta.
- Nominalne długości produktu są gwarantowane z maksymalną tolerancją +/- 2,5% dla rolek <330m oraz +/- 0,5% dla rolek ≥ 330m

3. Warunki ważności gwarancji:

- Produkt musi być przechowywany w suchych miejscach
- Produkt musi być chroniony przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego
- Przed użyciem produkt musi być przechowywany w jego oryginalnym opakowaniu. Bezwzględnie należy unikać: niewłaściwego składowania i traktowania, upuszczania produktu na ziemię, a w szczególności nacięć na krawędziach. Produkt nie może być składowany tak aby przypadający na niego ciężar mógł go zdeformować.
- Produkt musi być przechowywany w temperaturze nie przekraczającej 40°C
- Jeżeli produkt jest przechowywany w temperaturze poniżej 10°C, wówczas przed użyciem, musi być on przeniesiony w miejsce o temperaturze od 10°C do 40°C i tam leżakować aż osiągnie temperaturę pokojową.

4. Nadruk

- Nadruk wykonany jest pomiędzy powłoką kleju oraz folią BOPP.
- Praktycznie nie istnieje możliwość starcia nadruku.
- Nadruk maksymalnie w 8 kolorach (nadruk w technologii flexo)
- Minimalne zamówienie 540 rolek (48x66)