



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK pods/04/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT podsypkowy 04/17

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W postaci niezwiązanego lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych do stosowania in situ w dachach, stropach, podłogach i podłogach na gruncie.

3. Producent

Leca Polska sp. z o.o
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zakład Produkcyjny w Gniewie
tel. +48 58 772 24 00

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana

EN 14063-1:2004

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane

**Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej Katowice –
Pracownia Badań Jakościowych nr jednostki 1486**

Wykonanie badań dla określenia typu wyrobu. Sprawozdanie z badań nr 206/09/484/M-1

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		Klasa A1 Wg Decyzji komisji 2000/605/EC)
Przepuszczalność wody		NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego		NPD
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła	0,120 W/m*K
	Gęstość nasypowa w stanie luźnymi	500 ± 15%
	Wymiar kruszywa	0-5 mm
Przenikanie pary wodnej		NPD
Wytrzymałość na ściskanie		NPD
Trwałość reakcji na ogień po starzeniu/degradacji		Nie zmienia się z czasem
Trwałość oporu cieplnego po starzeniu/degradacji		
Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/degradacji		

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

Leca Polska sp. z o.o.
Zastępca Menedżera Zakładu

A Saint-Gobain brand
Michał Bakowski



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK pods/04/17

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Miejsce i data wydania
Gniew 30.04.2017

Leca Polska sp. z o.o.
Zastępca Menadżera Zakładu
Michał Bakowski

Imię i Nazwisko
(Podpis)

Produkt Leca

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK pods/04/17

Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

 1486		
Leca Polska sp. z o.o. ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew Zakład Produkcyjny w Gniewie tel. +48 58 772 24 00 10 DoP-PL-LK pods /04/17		
EN 14 063-1 : 2014 Leca® KERAMZYT podsypkowy 04/17 Zamierzone zastosowania W postaci niezwiązanego lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych do stosowania in situ w dachach, stropach, podłogach i podłogach na gruncie.		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Reakcja na ogień	Klasa A1 Wg Decyzji komisji 2000/605/EC)	
Opór cieplny	Gęstość nasypowa w stanie luźnymi	0,120 W/m*K
	Gęstość nasypowa w stanie luźnymi	500± 15%
	Wymiar kruszywa	0 - 5 mm
Trwałość reakcji na ogień po starzeniu/degradacji	Nie zmienia się z czasem	
Trwałość oporu cieplnego po starzeniu/degradacji		
Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/degradacji		

Kod oznaczenia zgodnie z rozdziałem 6, normy EN 14063-1 : 2014

EN 14063-1 – LD500 – PS(0-5rc)

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.leca.pl

Leca Polska sp. z o.o.
Zastępca Menadżera Zakładu

Michał Bąkowski

A Saint-Gobain brand

