KARTA TECHNICZNA

P.W. Folmag Polska Sp.z o.o.
ul. Obrzeżna Północna 16
41-400 Mysłowice
+48 (32) 222-67-16
biuro@folmag.com.pl
www.folmag.com.pl

MARKER RETUSZERSKI 12 ML

OPIS PRODUKTU

Pisak kryjący , szybkoschnący , wodoodporny, nieścieralny, odporny na promienie UV. Idealny do barwienia krawędzi płyt laminowanych (wypełnia drobne wyszczerbienia). Stosowany do retuszu uszkodzeń na powierzchniach z drewna, laminatów, tworzyw sztucznych i aluminium. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

PARAMETRY PRODUKTU

- System mieszania kolorów - RAL
- Kolorystyka – kolor zgodny z dostarczonym przez klienta wzorem
- Gęstość - 0,92-0,98±0,2 g/cm3 w 20°C * w zależności od koloru
- Lepkość - 10-20 s w zależności od koloru

ZASTOSOWANIE

Drzwi, bramy garażowe, meble, schody, podłogi, powierzchnie pokryte okleiną PVC, drewno, ramy okienne, rynny, parapety, framugi, listwy przypodłogowe itp.

WARUNKI I SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji:

Oczyścić powierzchnię przewidzianą do nakładania farby. Odtłuścić miejsce odpowiednim środkiem, w zależności od rodzaju powierzchni. Krawędzie lub miejsca naprawiane pokryć farbą przy pomocy pisaka retuszerskiego z farbą kryjącą w odpowiednim odcieniu. Czynność można powtórzyć po 20 sekundach. Naprawiana powierzchnia nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Sposób aplikacji:

1. Przed użyciem zamknięty pisak silnie potrząsać przez ok. 1 min. Uderzenia kulki mieszalnika muszą być dobrze słyszalne.
2. Zdjąć zatyczkę pisaka trzymając go końcówką do góry, nacisnąć kciukiem końcówkę – nastąpi słyszalne odpowietrzenie pisaka.
3. Odwrócić pisak o 180°, końcówką w dół i delikatnie naciskać o podłoże (efekt pompowania), uwalniając farbę znajdującą się w zbiorniczku pisaka.
4. Końcówkę pisaka przyłożyć do powierzchni retuszowanej po czym nastąpi dopływ farby do końcówki. Ruchem posuwistym zabarwić powierzchnię.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Chronić przed dziećmi
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu
- W przypadku dostania się do oczu natychmiast przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- W razie połknięcia , niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w magazynie, wyposażonych w instalację wentylacyjną. Zalecana temperatura składowania od +5 ° C do + 20 ° C .
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, aby zapobiec skażeniu wody lub powietrza.

Jeżeli występuje podejrzenie zanieczyszczenia, nie opróżniać pojemnika.

Przechowywać z dala silnych utleniaczy, zasad, kwasów .

Skład chemiczny: żywice akrylowe, środki pomocnicze i dodatki.

folmag
MYSŁOWICE