

Karta produktowa



4-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 484 ProClick, DN25, Rp1", Kvs 10

Art. nr

13 484 10

Kod EAN: 5902510002459

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, by podnosić temperaturę powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika wypływającego na instalację i powracającego do kotła.
- Do ciągłego zabezpieczania kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu konieczne jest zautomatyzowanie pracy zaworu montując na nim siłownik ARM ProClick połączony z odpowiednim regulatorem.

Opis

- Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Korpus wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 i od 10 do 0).
- Wskaźnik aktualnego położenia zawieradła.
- Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiające montaż.

Dane techniczne

DN	25
Kvs	10 m ³ /h
przyłącza	Rp1"
materiał korpusu	mosiądz
maksymalna temperatura	110°C
maksymalne ciśnienie	10 bar

3 lata gwarancji



PZH




Budowa



Wymiary



Dobór rozmiaru zaworu



Wykres przepływu w zależności od stopnia otwarcia zaworu

