

*ETITEC S C-PV 1000/20



Specyfikacje

Numer katalogowy	002445308
Opis	*ETITEC S C-PV 1000/20
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T2
Rodzaj prądu	DC
Wielkość	2 modules
Ilość biegunów	2
Stosowanie IEC/VDE	II / C
Imax(8/20μs) (kA)	30
Styki sygnalizacji uszkodzenia wewnętrznego (RC)	Nie
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Grupa katalogowa	ETITEC S C PV
Instalacja	Zabezpieczenie PV
In (8/20μs) (kA)	20
Liczba modułów	2
Up - Poziom ochrony (kV)	2,8
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	Warystorowa
Głębokość wbudowania (mm)	68

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000941
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć klasy C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	20
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	MOV
Czułość	DC
Układ sieci DC	1
Układ sieci IT	
Układ sieci TN	
Układ sieci TN-C	
Układ sieci TN-C-S	
Układ sieci TN-S	
Układ sieci TT	
Inny układ sieci	
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20
Wytrzymałość zwarciova (Iscct)	0,2
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	40
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	1000
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	Inne
Poziom ochrony	2,8
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	
Zintegrowane dobezpieczenie	
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	1
Stopień ochrony (IP)	IP20