

- Materiał wierzchni: Skóra naturalna Crazy Horse o właściwościach hydrofobowych, "Oddychająca" trwała tkanina Cordura.
- Podszewka: "oddychająca" siatka 3-D Air Surf Fabric o wysokiej przepuszczalności pary.
- Podnosek: lekki aluminiowy, 200 J.
- Wkładka antyprzebiciowa: Kevlar Max Flex (1100 N).
- Wkładka wymienna: formowana pianka EVA 2-D.
- Warstwa pośrednia podeszwy to spieniony poliuretan BASF, który tłumi energię przy intensywnych obciążeniach.
- Podeszwa PU-PU: zapewnia ochronę przed poślizgiem na mokrych, brudnych i utwardzonych powierzchniach, SlipResistant.
- Okucia: metalowe bloki antykorozyjne i wzmocnione otwory na sznurowadła.
- Odblaskowe elementy.
- Wysokość półbuta: 85 ± 5 mm.
- Wysokość trzewika: 130 ± 5 mm.

 37-47

OUTDOOR 318

EN ISO 20345, S3 SRA

OUTDOOR 368

EN ISO 20345, S3 SRA

OCHRONA

S3

ODBLASKOWE ELEMENTY
wszyte po obu stronach

MATERIAŁ CORDURA
tkanina odporna na ścieranie z
właściwościami hydrofobowymi i
wysoką paroprzepuszczalnością

CRAZY HORSE
naturalna wodoodporna (3 razy
powyżej normy) skóra, o podwyższonej
paroprzepuszczalności (8 razy
powyżej normy), grubość 2,0-2,2 mm

ALUMINIOWY
PODNOSEK
wytrzymuje siłę
udar 200 J

AIR SURF FABRIC
materiał zapewnia
wysoką
paroprzepuszczalność
i komfort

MIĘKKIE WYGODNE
WYPEŁNIENIE Z PIANKI

WKŁADKA FORMOWANA
perforowana,
anatomiczna
forma, EVA

WKŁADKA KEVLAROWA
chroni stopę przed
przebiciem i nacięciem.
Siła oporu 1100 N

PIANKA POLIURETANOWA BASF
wykonana przez specjalnie
opracowaną recepturę, zapewnia
Obuwie lekkość, dodatkowy komfort
i zmniejsza obciążenia udarowe

SLIP RESISTANT
warstwa PU o wysokiej gęstości,
zapewnia odporność na ścieranie i
poślizg SRA wg EN ISO 20345: 2011

C E R T I F I C A T E
EU Type-Examination Certificate
Regulation 2016/425/EU
Personal Protective Equipment



Registration No.: BP 60142696 0001

Report No.: 60197984 004

Holder: Talan Group
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Germany

Product: Safety Footwear
according to EN ISO 20345:2011

Identification: SD/AC0367 (yel) - Category/Symbols: S1P SRA - Design: A
CH(br)/AC0368(g)/3 - Category/Symbols: S3 SRA - Design: A
SD/AC0315 (yel) - Category/Symbols: S1P SRA - Design: B
CH(br)/AC0318(g)/3 - Category/Symbols: S3 SRA - Design: B
Outsole: PU/PU, dual density, yellow and grey
Penetration resistance: "Anti-puncture insole 3,5 mm"
Toe protection: Aluminium toe cap, Artikel 604R, Alustrategy

The EU type-examination certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the product complies with the essential requirements of Annex II of the regulation 2016/425/EU. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder is entitled to use this certificate in connection with the declaration of conformity in accordance with Annex IX.

Valid till: 19.09.2024

Date 20.09.2019

Notified Body



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Notified by Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notified under No. **0197** to the EC Commission.

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU
Rozporządzenie 2016/425 UE

Producent:

Talan

77, Sakhnohivskyi str.,
Kyiv, 01053, Ukraine

Oświadczam na swoją wyłączną odpowiedzialność, że
Obuwie ochronne CH(br)/AC0318(g)/3



przeszedł procedurę oceny zgodności badania typu UE
(Moduł B)

w jednostce notyfikowanej A.N.C.I. SERVIZI SRL, z siedzibą w CIMAC, via Aguzzafame
60 / B, 27029 Vigevano (PV), Italy, N ° 0465),

która wydała Certyfikat Badania Typu UE o numerze F-281-08355-24

i jest zgodny z normą EN ISO 20345:2011

Deklaracja zgodności dostępna na stronie: www.talan.com.ua

Podpisano dla i w imieniu Talan Group Ltd.

Kyiv, 14 June 2021
General Director A. Lavryk

SHOE TECHNICAL DATA SHEET



Code	Shoe height, mm	Commercial item code	Color
CH(bl)/AC0318(g)/3	130 ±5	Outdoor 318	

Upper	Crazy Horse Black Cordura Gray/Black Reflective inserts
Lacing	Gray-Black laces
Furnitura	Shoe blocks metal
Lining	Mesh Gray/Light Air Surf Fabric, Non woven material Rovno
Insole	Kevlar MaxFlex
Insock	EVA
Toe cap	Aluminium aluComfort
Outsole	PU-PU Slip Resistance

Sizes	37-47
Half pair weight, g (42 Size)	572 ± 5%

Logo	TALAN
------	-------

Box	37-39 s. B(48*37*63.8 cm) 44-47 s. C(63.8*48.2*38.5 cm)
Numer of individual boxes in masterbox	37-39 s. 12 pairs 40-43 s. 10 pairs 44-47 s. 7 pairs
Box volume	37-39 p. 0.113 m ³ 40-47 p. 0.118 m ³

Protection levelsn	S3 SRC
EC Standards	EN ISO 20345:2011
Manufacturer's notes languages	it, fr, en, de, es, nl, lt, sv, sl, hu, tr, pl, pt, el, cs