

Karta informacyjna produktu

Regulator Temperatury Termostat 12V od -50°C do 120°C W3230

Kod EAN/GTIN	5904384710775
Kod produktu	17218545985
Numer partii	590438471077507022025



REGULATOR TEMPERATURY TERMOSTAT 12V OD -50°C DO 120°C W3230

REGULATOR TEMPERATURY 12V OD -50°C DO 120°C - W3230 - TERMOSTAT

Regulator temperatury W3230 to elektroniczny termostat zasilany napięciem 12V i pracuje w zakresie temperatur od -50 do 120°C.

Posiada regulację temperatury co pozwala na kontrolę podłączonych urządzeń zewnętrznych. Wykorzystany może być do włączania i wyłączania aparatur we własnych projektach, chłodniach, lodówkach itd. Wbudowany wodoodporny czujnik posiada

przewód o długości około 100 cm.

Termostat posiada na wyjściu przekaźnik sterujący, który zależnie od stanu pracy otwiera lub zamyka swoje styki sterując przez to dowolnym obwodem roboczym, co w przybliżeniu można porównać do działania zwykłego przełącznika ON/OFF. Termostat nie podaje na wyjściu napięcia.

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: 12V
- Zakres temperatur: -50 ~ 120°C
- Skok regulacji: 0.1°C
- Dokładność pomiaru: $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- Sonda temperatury: NTC 10 K wodoodporna
- Długość sondy: 1m
- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary max.: 79x43x26mm

CECHY PRODUKTU:

- MENU – aby wejść w system programowania należy przytrzymać przycisk SET około 4-5sekund.
- wybór trybu programowania P0 – P6 wybieramy przyciskami + i -
- wejście w wybrany tryb zatwierdzamy przyciskiem SET
- zatwierdzenie wybranej wartości przyciskiem SET

TRYBY PROGRAMOWANIA P0 – P6

- P0 – wybór C/H chłodzenie lub grzanie
- P1 – zakres zadziałania histerezy możliwość wyboru od 0.5 do 15°C
- P2 – górna granica temperatury (domyślnie 120°C) zakres -45°C do 120°C
- P3 – dolna granica temperatury (domyślnie -55°C) zakres -55°C do 120°C
- P4 – kalibracja termometru w zakresie -7°C do 7°C (ustawiamy gdy wskazania temperatury są błędne)
- P5 – czas opóźnienia załączenia przekaźnika w zakresie 0min do 10min
- P6 – alarm zbyt wysokiej temperatury możliwość ustawienia 0 do 110°C
- jednoczesne naciśnięcie przycisków + i - w momencie włączenia, powoduje reset do ustawień fabrycznych

W ZESTAWIE:

- Regulator temperatury – 1 szt
- Sonda pomiarowa – 1szt

