

tesa® 60020 Klej w sprayu uniwersalny

Klej w sprayu zapewniający doskonałe rezultaty klejenia na dużych powierzchniach

tesa® Spray Glue PERMANENT 60020 to uniwersalny klej w sprayu, przeznaczony do trwałego łączenia materiałów takich jak: papier, karton, filc, tkanina, folia, drewno, skóra, polistyren i wiele rodzajów tworzyw sztucznych.

- Do starannego, czystego, oszczędnego, niezawodnego i szybkiego łączenia dużych powierzchni
- Odpowiedni do materiałów od niskiego do średniego ciężaru i o lekko nierównych powierzchniach
- Precyzyjne i równe rozpylanie kleju
- Szybkoschnący i odporny na wilgoć oraz naprężenia mechaniczne i termiczne
- Nadaje się do klejenia styropianu
- Nie zawiera silikonu

Główne zastosowanie

- Trwałe klejenie na dużych powierzchniach
- Łączenie takich materiałów jak: papier, karton, filc, tkanina, folia, drewno, skóra oraz wiele tworzyw sztucznych
- Szczególnie nadaje się do stosowania na nierównych powierzchniach
- Odpowiedni do klejenia styropianu
- Do krótkoterminowych napraw podczas imprez targowych

Dane techniczne

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| ▪ Kolor | jasnokremowy | ▪ Rozpuszczalnik oparty na | odaromatyzowana benzyna specjalna i aceton |
| ▪ Odporność termiczna od | -20 °C | ▪ Propelent oparty na | propan/butan |
| ▪ Odporność termiczna do | 60 °C | ▪ Zalecana odległość rozpylania | 30 cm |
| ▪ Substancja klejąca oparta na | kauczuk sztuczny | ▪ Zalecany czas przed wiązaniem | 1-5 min |

Właściwości

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---|
| ▪ Efekt wiązania stałego | ● ● ● ● | ▪ Efekt wiązania tymczasowego | ● |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---|

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ● ● ● ● bardzo dobra ● ● ● dobra ● ● średnia ● niska

Dodatkowe informacje

- Należy przestrzegać informacji o bezpieczeństwie zamieszczonych na puszcze z aerozolem
- Wstrząśnij puszką przed użyciem i usuń wyschnięty klej z dyszy
- W przypadku nowych zastosowań przetestuj przydatność, przyklejając próbkę
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Zalecamy oczyszczenie powierzchni za pomocą tesa® Industry Cleaner 60040
- Po użyciu, obróć puszkę do góry nogami i wyciśnij klej z dyszy, aż zacznie pojawiać się tylko gaz
- Nadmiar kleju w sprayu można łatwo usunąć za pomocą zmywacza tesa® 60042

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60020>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.