

Uszczelka pokrywy zaworów do Loncin LC1P92F1 122x110x8mm 120250028- 0001_64886

Uszczelka pokrywy zaworów do Loncin LC1P92F1 122x110x8mm 120250028-0001

Uszczelka pokrywy zaworów do Loncin LC1P92F1 122x110x8mm 120250028-0001 to elastyczna uszczelka przeznaczona do silnika Loncin LC1P92F1, instalowana pomiędzy korpusem silnika a pokrywą zaworów, zabezpieczając układ przed wyciekami oleju i gazu spalinowego. Wykonana z odpornego na temperaturę kompozytu, z wymiarami zewnętrznymi 122×110mm i grubością 4mm, spełnia wymagania geometryczne pokrywy zaworów silników Loncin 1P88F-1, 1P90F-1, 1P92F-1.

Uszczelka pokrywy zaworów Loncin 122x110x8mm - Specyfikacja techniczna:

- **Długość całkowita:** 122mm
- **Szerokość całkowita:** 110mm
- **Grubość:** 4mm
- **Rozmiar otworów montażowych:** 8mm
- **Rozstaw otworów montażowych:** 105×95mm
- **Materiał:** kompozytowa uszczelka silnikowa, odporna na olej i wysokie temperatury
- **Dedykowany do:** silników Loncin LC1P92F1 oraz pokryw zaworów stosowanych w kosiarkach i traktorkach z tym silnikiem

Uszczelka pokrywy zaworów 120250028-0001 - Numer porównawczy / katalogowy:

- 120250028-0001

Uszczelka pokrywy zaworów do Loncin - Zastosowanie:

- Stosowana w silnikach Loncin LC1P92F1 montowanych w kosiarkach traktorowych, traktorach ogrodowych i urządzeniach z tą serią silnika.
- Występuje w traktorkach i kosiarkach takich jak: Husqvarna TS 138L, TC 138L / Cedrus AJ 92/16Hs / Oleo-Mac OM 92/16 KH / AL-KO T15-93.9 HDS-A COMFORT, T15-95.6 HD A, T15-93.9 HDS-A COMFORT.
- Wymiana uszczelki jest konieczna przy wyciekach oleju z pokrywy zaworów, podczas regulacji zaworów lub przeglądów serwisowych silnika.
- Pozwala na przywrócenie szczelności układu i eliminację zanieczyszczeń olejem spalinowym w otoczeniu silnika.
- Dedykowana do prac serwisowych w warsztatach ogrodniczych, serwisach kosiarek i serwisach hierarchicznych, gdzie pracuje się z maszynami spalinowymi Loncin.

Uszczelka 120250028-0001 - Dodatkowe informacje:

- □ Wymiary 122×110×8mm zapewniają dokładne dopasowanie do korpusu silnika i pokrywy zaworów Loncin 1P92F-1.
- □ Otwory 8mm i rozstaw 105×95mm są zgodne z fabrycznymi otworami montażowymi, co eliminuje konieczność przewiercania.
- □ Kompozytowy materiał uszczelki odporny na wysokie temperatury, olej i zanieczyszczenia.
- □ Waga zaledwie 20g, co nie wpływa znacząco na masę pokrywy zaworów.
- □ Uszczelka z numerem 120250028-0001 jest zgodna z oryginalnym numerem Loncin, co gwarantuje wymierność i zgodność z katalogiem części.

Uszczelka pokrywy zaworów Loncin 120250028-0001 - FAQ

- **Czy uszczelka 122×110×8mm zastępuje oryginalną 120250028-0001?** Tak, wymiary 122×110×8mm są identyczne z oryginalną uszczelką 120250028-0001 dla silnika Loncin LC1P92F1.
- **Czy uszczelka nadaje się do silników 1P88F-1 i 1P90F-1?** Tak, ta uszczelka jest stosowana także do pokryw zaworów silników Loncin 1P88F-1 i 1P90F-1, z numerem 120250028-0001.
- **Czy uszczelkę należy smarować olejem przed montażem?** Tak, zalecane jest lekkie zanieczyszczenie olejem, aby zwiększyć szczelność i ułatwić montaż.
- **Czy uszczelka nadaje się do pracy z wysokimi temperaturami?** Tak, zastosowany materiał jest odporny na temperatury, zgodne z działaniem silnika spalinowego.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Uszczelka pokrywy zaworów do Loncin LC1P92F1 122x110x8mm 120250028-0001**. Zadbaj o niezawodną szczelność układu i maksymalną wydajność pracy silnika w Twojej kosiarce.