

WYMIARY



PODSUMOWANIE

WYDAJNOŚĆ

A++

WYMIARY

837 x 308 x 189

TYP

19/27/35/41

CECHY

NIE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Wydajność - Chłodzenie - Min./Nom./Maks. 890/2500/3700 (W)

Wydajność - Ogrzewanie - Min./Nom./Maks. (W)	890/3300/4100
Wydajność - Ogrzewanie -7°C - Nom. (W)	2600
Pobór mocy – Chłodzenie - Nom (W)	656
Pobór mocy - Ogrzewanie +7°C - Nom. (W)	800
EER (W/W)	3,81
SEER	7,0
Obciążenie Chłodzenie ERP (kW)	2,5
COP (W/W)	4,13
SCOP	4,0
Obciążenie grzewcze ERP (kW)	2,5
Klasa efektywności energetycznej - Chłodzenie - Skala od A+++ do D	A++
Klasa efektywności energetycznej - Ogrzewanie - Skala od A+++ do D	A+
Roczne Zużycie energii - Chłodzenie (kWh/rok)	125
Roczne Zużycie energii - Ogrzewanie (kWh/rok)	875
Poziom ciśnienia akustycznego - Chłodzenie - S/N/S/W (dB(A))	19/27/35/41
Poziom ciśnienia akustycznego - Ogrzewanie - N/S/W (dB(A))	27/35/41
Poziom mocy akustycznej - Chłodzenie - Wysoka (dB(A))	59
Przepływ powietrza - Chłodzenie - S/N/S/W (m³/min)	3,0/4,2/7,5/10,0

Przepływ powietrza - Chłodzenie - Maks. (Power) (m³/min)	12,5
Przepływ powietrza - Ogrzewanie - N/S/W (m³/min)	5,6/7,2/10,0
Wydajność osuszania (t/h)	1,1
Prąd roboczy - Chłodzenie - Nom. (A)	3,3
Prąd roboczy - Chłodzenie - Max (A)	6,0
Prąd roboczy - Ogrzewanie - Nom. (A)	4,0
Prąd roboczy - Ogrzewanie - Max (A)	7,0
Prąd rozruchowy - Chłodzenie/Ogrzewanie - Nom. - A	3,3/4,0
Zasilanie (Ø/V/Hz)	1/220 - 240/50
Zabezpieczenie (A)	15
Przewody zasilania i sterowania (N x mm²)	4 x 1,5 (z jed. zewn.)
Wymiary (S x W x G) (mm)	837 x 308 x 189
Ciężar netto (kg)	8,7
Moc silnika wentylatora (W)	30

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Zakres pracy - Chłodzenie - Min. - Maks.(°C)	-10/48
Zakres pracy - Ogrzewanie - Min. - Maks.(°C)	-10/24
Poziom ciśnienia akustycznego - Chłodzenie - Wysoka - dB(A)	48
Poziom ciśnienia akustycznego - Ogrzewanie - Wysoka - dB(A)	50

Poziom mocy akustycznej - Chłodzenie - Wysoka dB(A)	65
Przepływ powietrza - Chłodzenie - Wysoka (m³/min)	27
Przewody zasilające (N x mm²)	3 x 2,5
Orurowanie - Długość instalacji - Min/Max (m)	3/15
Orurowanie - Różnica wysokości - Max (m)	7
Przyłącza rur - ciecz - średnica zewn. (mm(cał))	6,35 (1/4)
Przyłącza rur - Gaz - średnica zewn. (mm(cał))	9,52 (3/8)
Przyłącza rur - Skropliny - średnica zewn. (mm)	21,5
Czynnik chłodniczy - Typ	R32
Czynnik chłodniczy - Il. Fabryczna - max dł. inst. 7,5m (g)	700
Czynnik chłodniczy - Ekwiwalent CO2 (tCO2eq)	0,47
Czynnik chłodniczy - Dawka dodatkowa (g/m)	20
Czynnik chłodniczy - GWP	675
Moc silnika wentylatora (W)	43
Typ sprężarki	Podwójna rotacyjna
Ciężar netto (kg)	25,1
Wymiary (S x W x G) (mm)	717 x 483 x 230

INFORMACJE NA TEMAT CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Fluorowany gaz cieplarniany	TAK
Ilość czynnika chłodniczego nabitą fabrycznie (kg)	0.7
Typ czynnika chłodniczego	R32
Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) czynnika chłodniczego	675
Całkowity GWP (równ. ton CO2)	0,473
Zamknięcie hermetyczne	NIE

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

[ENERGY LABEL\(S09EQ\)_](#)

[PRODUCT FICHE\(S09EQ\)_](#)

[WEB INFO\(S09EQ\)_](#)

INFORMACJE O ZGODNOŚCI