1. Przeznaczenie produktu

Tabliczka przeznaczona jest do trwałego oznaczenia numeru porządkowego budynku lub innego obiektu.

- Przystosowana do montażu na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne.
- Może być stosowana w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych.
- Nie jest przeznaczona jako element konstrukcyjny, ochronny lub nośny.

2. Charakterystyka materiału

- Wykonana z kompozytu aluminiowo–polietylenowego o wysokiej sztywności i niskiej masie.
- Odporna na promieniowanie UV, wilgoć i zmienne temperatury.
- Gładka lub lekko chropowata powierzchnia odporną na ścieranie z nadrukiem bezpośrednim.

3. Bezpieczny montaż

Zalecane sposoby montażu:

- Na elewacjach i murach – przy użyciu kołków rozporowych i wkrętów (otwory w narożnikach).

- Na ogrodzeniach lub bramach – przy użyciu opasek zaciskowych lub uchwytów.

- Na gładkich powierzchniach – przy użyciu kleju montażowego odpornego na warunki zewnętrzne lub taśmy montażowej o wysokiej sile klejenia.

Wskazówki montażowe:

- Przed montażem oczyścić i odtłuścić powierzchnię.
- Zapewnić stabilne mocowanie, aby zapobiec odpadnięciu tabliczki przy silnym wietrze lub wibracjach.
- Unikać wiercenia otworów w pobliżu krawędzi tabliczki (minimum 1,5 cm od brzegu).

4. Warunki środowiskowe i trwałość

- Zakres temperatur pracy: od -30°C do +80°C.
- Odporna na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV.
- Nadruk/folia zachowuje trwałość kolorów przez wiele lat przy standardowej ekspozycji.
- Zaleca się okresową kontrolę stanu mocowania i powierzchni (minimum raz w roku).

5. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić miękką ściereczką i wodą z łagodnym detergentem.
- Nie używać ostrych gąbek, środków ściernych, rozpuszczalników czy acetonu.
- W przypadku osadów atmosferycznych (np. pył, kurz) spłukać wodą przed wytarciem.

6. Ochrona zdrowia i środowiska

- Materiał z którego wykonana jest tabliczka jest bezpiecznym w użytkowaniu – nie wydziela szkodliwych substancji w normalnych warunkach.
- Przy cięciu lub obróbce mechanicznej stosować okulary ochronne i rękawice – powstające opiłki aluminium mogą być ostre.
- Nie palić ani nie podgrzewać materiału powyżej temperatury topnienia rdzenia (około 120°C) – może to prowadzić do wydzielania szkodliwych oparów.

7. Utylizacja

- Produkt należy utylizować jako odpad wielomateriałowy (aluminium + tworzywo) zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucać do ognia.
- Możliwe częściowe poddanie recyklingowi (oddzielenie aluminium od rdzenia w wyspecjalizowanych zakładach).

8. Uwagi końcowe

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
- W razie uszkodzenia tabliczki (pęknięcia, odkształcenia, odbarwienia) zaleca się wymianę na nową.
- Produkt nie wymaga specjalnych szkoleń do instalacji – jednak prace na wysokości powinny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP.