

Instrukcje bezpieczeństwa

Produkt: odpływ liniowy ze stali nierdzewnej z syfonem z tworzywa sztucznego

Zastosowanie: wyłącznie do wnętrz budynków mieszkalnych, strefy mokre (łazienki, prysznice bez brodzika)

1. Bezpieczny montaż (etap instalacji):

1. **Montuj wyłącznie na wypoziomowanym, stabilnym podłożu** – nierówności powodują nieprawidłowy spływ wody i naprężenia na elementy konstrukcyjne.
 2. **Stosuj środki ochrony indywidualnej (PPE)** – rękawice antyprzecięciowe, okulary ochronne, maska przeciwpyłowa (podczas cięcia płytek i uszczelnień).
 3. **Zabezpiecz ostre krawędzie przed kontaktem ze skórą** – szczególnie podczas rozpakowywania i ustawiania rynny.
 4. **Nie modyfikuj konstrukcji odpływu ani syfonu** – ingerencja może osłabić szczelność i wykluczyć produkt z gwarancji.
 5. **Nie używaj elektronarzędzi w pobliżu wody** – przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie w strefie roboczej.
 6. **Zachowaj odstęp od przewodów elektrycznych i rur grzewczych** – szczególnie przy systemach ogrzewania podłogowego.
 7. **Izolację przeciwwodną (np. mankiet) należy osadzić zgodnie z zaleceniami producenta** – błędy mogą prowadzić do przecieków i zagrzybienia ścian.
 8. **Przed montażem wykonaj próbę syfonu na szczelność** – sprawdź uszczelki i połączenia poprzez wlanie wody.
 9. **Odpływ powinien być łatwo dostępny do czyszczenia** – nie planuj trwałych obudów ani zalewania betonem na stałe.
 10. **Elementy mocujące (nóżki poziomujące) muszą być stabilnie dokręcone i osadzone na czystym podłożu** – zapobiega to osiadaniu i pękaniu płytek.
-

2. Bezpieczne użytkowanie i konserwacja:

11. **Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z rusztu i syfonu** – włosy, mydło, tłuszcze mogą prowadzić do zatorów i nieprzyjemnych zapachów.
12. **Nie stosuj żrących środków chemicznych (np. zawierających wodorotlenek sodu)** – mogą uszkodzić tworzywo sztuczne w syfonie i stal nierdzewną.
13. **Czyść elementy stalowe miękką szmatką i środkiem przeznaczonym do stali nierdzewnej** – unikasz rys i utraty połysku.
14. **Upewnij się, że kratka odpływowa jest poprawnie osadzona przed użytkowaniem prysznica** – niestabilna kratka to ryzyko potknięcia.

15. **Po większych remontach wykonuj kontrolę wizualną odpływu** – sprawdź, czy nie został zanieczyszczony zaprawami lub klejem.
-

3. Bezpieczeństwo użytkowników i otoczenia:

16. **Podczas montażu lub demontażu odpływu nie dopuszczaj dzieci do strefy pracy** – ryzyko skaleczeń lub potknięcia małych części.
17. **Nie wchodź do kabiny bez wcześniejszego sprawdzenia rusztu** – luźna kratka może się przesunąć i spowodować upadek.
18. **Zadbaj o odpowiedni spadek podłogi w stronę odpływu (min. 2%)** – zbyt płaska powierzchnia prowadzi do zalegania wody i ryzyka poślizgnięcia.
19. **W przypadku awarii lub przecieku natychmiast odłącz dopływ wody i skontaktuj się z instalatorem** – brak reakcji może prowadzić do szkód budowlanych.
20. **Zalecane są coroczne przeglądy stanu odpływu i uszczelnień przez specjalistę** – szczególnie w budynkach wielorodzinnych i intensywnie użytkowanych łazienkach.