

Reolink Elite Floodlight WiFi

Reolink Elite Floodlight WiFi is a 4K Wi-Fi 6 plug-in dual-lens security camera with a 180-degree panorama. It supports smart person/vehicle/animal detection, perimeter protection, color night vision with 3000-lumen floodlights & infrared night vision, two-way audio, and IP66 weatherproofing.

- 3000-Lumen Dimmable Lighting
- Adjustable Color Temperature
- Local Storage, No Monthly Fees
- Dual-Band Wi-Fi 6



Specifications

Wideo i dźwięk	
Czujnik obrazu	Przetworniki CMOS 1/2.7"
Rozdzielczość	5120x1552 (8 Megapikseli) @20 kl./s
Obiektyw	f=2.8 mm stałogniskowy, F=1.6
Pole widzenia	Poziomo: 180° Pionowo: 59°
Noktowizor w podczerwieni	Do 30 metrów (100 stóp); diody LED: 9 szt./850 nm (Automatyczne przełączanie z filtrem IR-cut)
Kolorowe widzenie w nocy	Z reflektorami: 19W, 3000 lumenów/ 3000K~6000K

Częstotliwość wyświetlania klatek	Strumień główny: 2-20 kl./s (domyślnie: 20 kl./s) Strumień pomocniczy: 4-20 kl./s (domyślnie: 20 kl./s)
Szybkość kodu	Strumień główny: 3072 Kbps - 8192 Kbps (domyślnie: 5120 Kbps) Strumień pomocniczy: 256 Kbps - 2048 Kbps (domyślnie: 1024 Kbps)
Audio	Dwukierunkowy dźwięk
Wymagania dotyczące zasilania	
Wymagania dotyczące zasilania	AC 100V~240V, 50~60Hz DC 5V $\frac{2}{3}$ 2A (tylko do konfiguracji)
Interfejs	
Gniazdo zasilania	Port zasilania DC
Przycisk resetowania	TAK
microSD Card Slot	Obsługa kart microSD do 512 GB
Wejście/wyjście audio	Wbudowany mikrofon i głośnik
Wi-Fi	
Standard bezprzewodowy	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Częstotliwość pracy	2.4GHz/5GHz
Ochrona bezprzewodowa	WPA/WPA2/WPA3
Oprogramowanie	
Obsługiwane przeglądarki	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Obsługiwany system operacyjny	PC: Windows, Mac OS; Smartfon: iOS, Android
Protokoły i standardy	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Dostęp użytkownika	Maks. 20 użytkowników (1 administrator i 19 użytkowników); Maks. 12 jednoczesnych strumieni (2 główne i 10 pomocniczych)
Inne funkcje)	

Inteligentny alarm	Wykrywanie ruchu; wykrywanie osób/ pojazdów/zwierząt; alarm po przekroczeniu linii; alarm przy naruszeniu strefy; alarm przy przebywaniu w strefie
Record Mode	Nagrywanie po wykryciu ruchu (domyślnie); nagrywanie według harmonogramu; nagrywanie 24/7
Upływ czasu	TAK
Kompatybilność z inteligentnym domem	Asystent Google
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Wilgotność pracy	10% ~ 90%
Odporne na warunki atmosferyczne	IP66
Mechaniczny	
Wymiary	174 x 184 x 295 mm
Waga	1321 g
Gwarancja	
Ograniczona gwarancja	2-letnia ograniczona gwarancja. Wsparcie: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. IR LED
2. Silicone Plug
3. IR LED
4. IR LED
5. Status Light
6. Microphone



1. Reset Button
2. Speaker
3. microSD Card Slot
4. Type-C Port
5. Cover

www.reolink.com