

Jasol Gold SL/CF 10W/40

Zastosowanie

Jasol Gold SL/CF 10W/40 przeznaczony jest głównie do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. Może być stosowany zarówno w silnikach benzynowych i Diesla wyposażonych w katalizatory. Zastosowana formuła pozwala również na stosowanie oleju w czterosurowych silnikach motocykli, skuterów i pojazdów ATV.

Application

Jasol Gold SL/CF 10W/40 is designed for all-year-round use in petrol or diesel fuel operated automobile engines. This oil may be used in both new and older type engines which have been operated for a few years and are characterised by higher mileage, for which manufacturers recommend lower grade oils.

Normy, specyfikacje (*Standards, specifications*)

SAE: 10W/40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B3, A3/B4

MB 229.1; MB 229.3

VW 502 00/ 505 00

Parametry fizyko-chemiczne (*Physical and chemical properties*)

Parametry (<i>Specifications</i>)	Jasol Gold SL/CF 10W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (<i>Kinematic viscosity at 100°C</i>)	14,8
Wskaźnik lepkości (<i>Viscosity Index</i>)	145
Temperatura płynięcia, [°C] (<i>Pour point</i>)	-36
Temperatura zapłonu, [°C] (<i>Flash point</i>)	225
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] (<i>Total Base Number</i>)	10,2
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	