

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Konserwacja i naprawa

WIKO® ZAMRAŻACZ W SPRAYU palny

Zamrażacz w sprayu palny WIKO® służy do szybkiego i efektywnego schładzania do ok. -45 °C. Spray chłodzący doskonale nadaje się do szybkiego i dokładnego wyszukiwania szczelin/ usterek spowodowanych pęknięciami termicznymi.

- Sposób działania: schładza - zamraża - obkurcza
- Wysoka skuteczność

Obszary zastosowania

- Natychmiastowe, szybkie schładzanie gaźników i układów wtryskowych, tranzystorów i rezystorów
- Natychmiastowe schładzanie po wyłączeniu urządzenia
- Unikanie uszkodzeń spowodowanych przez wysokie temperatury w strefie prowadzenia prac lutowniczych
- Ułatwienie montażu i pasowania tulei, łożysk, wałów itd.
- Proste wyszukiwanie usterek w przypadku pęknięć termicznych
- Znakomicie usuwa gumę do żucia

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

AKSP.D400

Zastosowanie

Nanosić środek przez kilka sekund na obszar przeznaczony do schłodzenia. Zależnie od czasu spryskiwania można regulować, zmniejszać lub zwiększać efekt chłodzenia. Nie stosować pod napięciem. Nie nanosić na części ciała, niebezpieczeństwo odmrożenia. Pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem produkt jest nieszkodliwy.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu. Kliknij lub zeskanuj tutaj:



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.

Member of

GLUETEC GROUP

 GLUETEC Germany  WIKO Poland

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG

Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp. z o.o.

ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa – Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl