

FILTR TRINNITY CLEAR 1" i 3/4" 100 µm MECHANICZNY

ZASTOSOWANIE

Filtry mechaniczne TRINNITY 1" i 3/4" należą do grupy filtrów z opłukiwaną siatką filtracyjną -zapewniając ciągłe filtrowanie wody, zatrzymując na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia takie, jak rdza, piasek, opiłki lub inne elementy stałe.

Ze względu na rozmiary mogą być instalowane nawet tam, gdzie jest mało miejsca do zabudowy. Filtry TRINNITY mogą być stosowane w:

- instalacjach domowych (główne przeznaczenie)
- wybranych zastosowaniach przemysłowych instalacjach, gdzie nie jest wymagane stosowanie regulatora ciśnienia (ciśnienie statyczne do 0,5 MPa)
- instalacjach, w których zamontowany jest regulator ciśnienia, lecz nie ma możliwości uzbrojenia go w filtr



NAZWA	TRINNITY CLEAR 1"	TRINNITY CLEAR 3/4"
KBN	TRUFCLEAR25	TRUFCLEAR20
Średnica przyłącza	1"	3/4"
Natężenie przepływu kv	8,0 m ³ /h	6,5 m ³ /h
Czynnik roboczy	woda	woda
Maks. ciśnienie robocze	1,6 MPa	1,6 MPa
Maks. temperatura robocza	40°C	40°C
Siatka filtracyjna	100 µm	100 µm
Waga (wraz ze śrubunkami)	1,20 kg	0,95 kg
Wymiary gabarytowe (dł. x wys.)	179,0 x 204,5 mm	179,0 x 202,5 mm