

E-ASX ESSENTIAL HIGH

GHOST

Uni rebel red/coffee pebble -
glossy



€ 4499



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Framesize Convection
Max loadable weight (KG)
Gabel Typ
Ständerhalterung Typ
Suspension Type
Travel Front
Federweg hinten
Beschreibung Gabel
Beschreibung Rahmen
Beschreibung Dämpfer

L
150 kg
Federung
KSA18
Fully
160 mm
150 mm
Rockshox, Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 160 mm
HIGH, Aluminium, Uni
Rockshox, Deluxe Select R 210x55mm, DebonAir+

Elektrische Teile

Battery Capacity
Batterieort
Motor Drehmoment [nm]
Motor Location
Beschreibung Akku
Beschreibung Ladegerät
Beschreibung Display
Beschreibung Motor

600 Wh
Powertube
85 Nm
Mitte
Bosch, InTube 600 Wh
Bosch, Charger 4A 220-240V
Bosch, Kiox 300 + LED Remote
Bosch, Performance Line CX

Geometrie

Tretlagerabsenkung [mm]
Kettenstrebenlänge [mm]
Gesamtlänge Gabel [mm]
Steuerrohrwinkel
Steuerrohrlänge [mm]
Reach [mm]
Stack [mm]
Überstandshöhe [mm]
Sitzrohrwinkel
Sitzrohrlänge [mm]
Oberrohrlänge [mm]
Radstand [mm]

9.9 mm
450 mm
44 mm
65 degrees
125 mm
480 mm
646 mm
796 mm
77 degrees
455 mm
625 mm
1266 mm

Brake system

Bremse vorne Halterung
Bremse hinten Halterung
Beschreibung Bremse (vorne)

Beschreibung Bremse (hinten)

Beschreibung Bremshebel
Beschreibung Brems Scheibe

Post Mount
Post Mount
Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm
Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm
Tektro, HD-M535-BL
Tektro, TR203-45 203 mm, Centerlock

Schaltung

Anzahl Zähne Kassette
Kurbelarmlänge
Kurbelgarnitur Zähne
Kurbelgarnitur Typ
Pedal inklusive
Beschreibung Zahnkranz
Beschreibung Kette
Beschreibung Kettenführung
Beschreibung Kurbelgarnitur
Beschreibung Schaltauge
Beschreibung Schaltwerk (hinten)
Beschreibung Gang
Beschreibung Pedal
Beschreibung Schalthebel (rechts)

11-48T
165
34T
einfach
Ja
Shimano, CUES CS-LG300-10, HG
Shimano, CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE
MRP, 1x for Bosch BDU38 32-36T
XLC, CR-E40 DM Chainring BDU38 + CR-E18 Crankarms
Glory Wheel, UDH
Shimano, CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+
Shimano, Umwerfer
XLC, Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins
Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+

Lenker und Sattel

Lenker Durchmesser	35 mm
Lenker Material	Aluminium
Lenkerhöhe	20
Lenker Breite	800 mm
Sattelstütze Material	Aluminium
Seatpost Travel (mm)	200 mm
Vorbaulänge	50 mm
Beschreibung Griff	XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2
Beschreibung Lenker	XLC, Riser-Bar, HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°
Beschreibung Steuersatz	Acros, Teilintegriert, Blocklock 120° Tapered ZS56/ZS56
Beschreibung Sattel	XLC, Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm
Beschreibung Sattelstütze	XLC, Dropperpost, Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 200 mm, 555 mm
Beschreibung Vorbau	XLC, ST-M50, Dia. 35 mm, L: 50 mm, A-Head

Räder und Komponenten

Beschreibung Nabe (vorne)	XLC, HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock
Beschreibung Nabe (hinten)	XLC, HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Rim Description	XLC, WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve
Beschreibung Felge (hinten)	XLC, WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve
Beschreibung Speiche	DT Swiss, FACTORY 2.0
Beschreibung Reifen	Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622
Beschreibung Reifen (hinten)	Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL
Beschreibung Laufradgröße	29, 27.5