

Wizualizer, kamera i skaner dokumentowy, czyli rozwiązanie typu „WSZYSTKO W JEDNYM” do nowoczesnej klasy lub prezentacji zdalnej!

We współczesnej szkole niezwykle ważne jest, aby nauczyciele mieli do dyspozycji odpowiednie narzędzia do skutecznej interakcji z uczniami. Obejmuje to również wybór odpowiedniego wizualizera do użytku w połączeniu z projektorem lub tablicą interaktywną. IRIS oferuje zupełnie nowy, wysokiej jakości, łatwy w obsłudze wizualizer 4K, a także bogate w funkcje oprogramowanie do skanowania, prezentacji i tablicy interaktywnej, które wzbogaci możliwości aplikacji do prezentacji.

Wizualizer IRIScan sprawdza się nie tylko w szkole. Może być również doskonałym partnerem wszelkich prezentacji zdalnych oraz stacjonarnych zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Zasilany przez USB wizualizer i skaner IRIScan to urządzenie typu „2 w 1” z kamerą 13 MP, 4K przy strumieniowaniu 30 kl./s, z 10-krotnym zoomem cyfrowym – nie umknie mu żaden detal, bez względu na to, czy prezentowane są książki, czy dowolne inne materiały (do formatu A3). Uczniowie, współpracownicy i inni odbiorcy widzą wyraźny obraz w dowolnym miejscu – w klasie, sali konferencyjnej czy zdalnie – a składane ramię można łatwo włożyć do futerału (ultraprzemośny design). Urządzenie można z łatwością zabrać ze sobą wszędzie: do szkoły, na przesłaną strumieniowo na żywo sesję czy szkolenie.

Ponadto wizualizer IRIScan został wyposażony w prosty w obsłudze panel sterowania, który zwiększa wydajność nauczania lub prezentacji. Do urządzenia dołączone jest wszechstronne oprogramowanie Readiris do OCR i wizualizera. Oprogramowanie ma wiele przydatnych funkcji, takich jak porównywanie na dzielonym ekranie, nagrywanie obrazu w obrazie, stop-klatka oraz tablica interaktywna. Funkcje te zwiększają możliwości korzystania z urządzenia oraz umożliwiają skuteczną realizację celów.

Zalety urządzenia

- Nauczanie, współpraca oraz udostępnianie w jakości Ultra HD 4K
- Strumieniowe przysyłanie dokumentów, podręczników i obrazów
- Możliwość podłączenia i korzystania (plug and play) z dowolnym oprogramowaniem konferencyjnym
- Udostępnianie dla wszystkich uczniów w klasie
- Skanowanie przy użyciu najlepszej na świecie technologii IRIS

Najważniejsze zalety

- 1/3,06” z aparatem Sony CMOS 13MP, 4160 x 3120 pikseli
- Kamera do dokumentów A3
- Kamera do dokumentów V4K Pro Ultra HD
- Zoom cyfrowy do 10x (z oprogramowania)
- Technologia redukcji szumów zasilana sztuczną inteligencją
- Wbudowany czujnik G-sensor automatycznie obraca obraz
- Autofokus w dwóch trybach (AF-C / AF-S)
- Składany, kompaktowy design umożliwia łatwe przenoszenie i przechowywanie
- Formuła „podłącz i korzystaj”, zgodna z UVC/UAC za pośrednictwem USB C
- Interaktywne oprogramowanie Readiris Visual dla systemów Windows i macOS

Specyfikacja

Nazwa produktu	IRIScan™ Visualizer 7
SKU	464412
Kod EAN	5420079901308
Kod UPC-A	765010783526
Kod celny	847190
Wymiary opakowania (wys. x dł. x szer.)	51 x 235 x 87 mm
Masa opakowania	0,57 kg
Wersje językowe na opakowaniu	angielski, arabski, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, włoski
Zawartość opakowania	IRIScan™ Visualizer, kabel USB, przejściówka USB C do A, zacisk kablowy x2, skrócona instrukcja obsługi, etui

Dane techniczne	
Matryca	1/3,06" Sony CMOS 13MP, 4160 x 3120 pikseli
Tryby skanowania	Kolor, Kolor (poprawiony), Skala szarości, Czarno-biały (dokument)
Kamera	Kamera V4K Pro – format A3 440 x 330 mm
F/NO (nieskończoność)	F2.2 ± 5%
G-Sensor	Wbudowany
Technologia redukcji szumów zasilana sztuczną inteligencją	Technologia redukcji szumów i wzmacniania głosu
Rozdzielczość interpolowana (oprogramowanie)	4160 x 3120 pikseli (13 MP)
Format wyjścia wideo	MP4/AVI/FLV
Rozdzielczość obrazu wideo / kl./s	4K przy 30 kl./s – 1080p przy 60 kl./s
Wizualizer w trybie prezentacji 4:3 kl./s	MAKS. 30 kl./s
Wizualizer w trybie prezentacji 16:9 kl./s	MAKS. 60 kl./s
Szerokość pola skanowania	44 cm (w rozdzielczości 5696 x 4272)
Głębia koloru	24-bitowa
Obraz wyjściowy (bit)	32 bity
Zoom cyfrowy	10-krotny z oprogramowania
Szybkość skanowania jednego zdjęcia lub dokumentu	1 s
Konstrukcja ramienia	Elastyczne ramię mechaniczne
Oświetlenie	Biała lampa LED
Kompresja wideo	MJPEG, YUY2
Ostrość	Auto (AF-C / AF-S)
Obrót obrazu	0° / 180° / AUTO
Format wyjściowy obrazu	JPG/TIFF/BMP/PNG
Formaty skanowania	JPG/PDF/PDF z możliwością wyszukiwania
Min. odległość ostrości	10 cm
Częstotliwość linii energetycznej	50 / 60 Hz
Wrażliwość mikrofonu	94 dB SPL przy 1 KHz Min-29 Tye-26 Max-23 dBFS SNR 64 dB
Interfejs	USB C
Zasilanie	USB 2.0 typ C (5 V/0,5 A)
Pobór mocy podczas skanowania	2,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości	0,3 W
Pobór mocy przy wyłączonym urządzeniu	0 W
Wymiary (dł. x szer. x gł.)	- Rozłożone: 397 x 51 x 351 mm - Zamknięte: 197 x 51 x 20 mm
Masa skanera netto	410 g
Oprogramowanie dołączone do zestawu	Readiris Visual – licencja dożywotnia
Zgodność z Twain	Twain 64bit

Minimalne wymagania

- Windows® 11, 10 z procesorem Intel® i5 lub nowszym
- macOS X® 15, 14, 13. Zgodny z komputerami Mac z procesorem Intel®. Zalecane komputery Mac z chipsetem Apple® M1 lub nowszym
- 8 GB pamięci RAM lub więcej
- 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym na nagrane filmy
- Port USB

Pudełko nie zawiera oprogramowania Readiris Visual (PC/Mac) i instrukcji obsługi. Pozycje te można pobrać ze strony www.irislink.com/start/isv7

Na stronie www.irislink.com/legal znajdują się wskazówki bezpieczeństwa, nota prawna, deklaracja zgodności, certyfikaty i informacje na temat gwarancji.



www.irislink.com

I.R.I.S. s.a. - 10 rue du Bosquet - 1435 Mont-St-Guibert - Belgia

marketing.distri@irisincorporate.com

I.R.I.S. Inc. - 55 NW 17th Avenue, Unit D - Delray Beach, Florida 33445 Stany Zjednoczone

Canon
CANON GROUP

© Copyright 2024 I.R.I.S. s.a.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla wszystkich krajów. IRIS, nazwy produktu IRIS, logotypy IRIS i logotypy produktów IRIS są znakami towarowymi IRIS. Wszystkie inne wymienione produkty i nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi swoich właścicieli.

