



SMARY

SMAR MIEDZIANY



AKTUALIZACJA: 05.05.2014

Wysokotemperaturowy smar na bazie głęboko rafinowanych olejów mineralnych oraz proszków miedzi, zagęszczony bentonitem. Stosowany jako środek przeciwzatarciowy oraz zapobiegający zapiekaniu połączeń gwintowych.

Nr art.:

M-584 Smar miedziany - 100ml, tuba

M-829 Smar miedziany – 50ml, butelka harmonijkowa, blister

CECHY	KORZYŚCI
- zawiera proszki miedzi - odporny na działanie wody - doskonała przyczepność do metalu - zagęszczony bentonitem	- zabezpiecza przed zapiekaniem i zatarciem - chroni przed korozją - pozostaje w miejscu nałożenia - odporny na działanie wysokich temperatur (do 650°C)
ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Umożliwia demontaż elementów poddanych działaniu bardzo wysokich temperatur i agresywnego środowiska. Zabezpiecza połączenia i styki małej mocy. Jest używany jako środek przeciwzatarciowy, zapobiegający zapiekaniu połączeń gwintowych - w temperaturach od -20°C do 200°C jako klasyczny smar, natomiast w zakresie 200°C ÷ 650°C jako suchy środek rozdzielczy. Typowe zastosowanie obejmuje: - zabezpieczanie elementów przed zatarciem - zabezpieczanie elementów przed zapiečeniem - zabezpieczanie śrub kolektorów wydechowych - montaż świec żarowych - montaż żarników ksenonowych - smarowania piast kół - smarowania przewodnic, wieloklinów sworzni i innych elementów narażonych na duże naciski	1. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). 2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 3. Nanieść odpowiednią ilość smaru.
WSKAZÓWKI I PORADY	
Nie stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych.	



SMARY

SMAR MIEDZIANY

DANE TECHNICZNE

nr art.:	M-584, M-829	kolor:	miedziany
kod taryfy celnej:	3403 19 10	gęstość:	0,9-1,1 g/cm ³
EAN:	5902051001584	odporność na temp.:	-30°C ÷ 650°C
	5902051001829	temperatura kroplenia:	>285°C
opakowanie:	100 ml, 50ml	działanie korodujące na płytach miedzi, 100C/3h:	1 stopień korozji
okres ważności:	48 miesięcy	obciążenie zespawania:	>196 kG
klasa NLGI:	1		

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl

office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

