

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU: LAMPY ULICZNE SOLARNE 240 LED

EAN: 5903271846016



Obszar zastosowań

- Zastosowanie na zewnątrz (IP65)
- Ulice
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Szybkość ładowania: mimo niesprzyjających warunków pogodowych naładowaduje się bardzo szybko i to w pochmurny dzień
- Solidne Wykonanie i Trwałość: wysoka jakość materiałów i konstrukcji lampy, co przekłada się na jej postrzeganą trwałość
- Wodoodporność: lampa posiada stopień ochrony IP65 czyni ją to całkowicie pyłoszczelną oraz wodoodporną.
- Panel solarny, który gwarantuje zasilanie lampy bez konieczności podłączania jej do sieci elektrycznej.
- Posiada wbudowany czujnik zmierzchu, po zapadnięciu zmroku, zmagazynowana energia zużywana jest do zasilania lampy.

Cechy produktu

- Długi czas działania aż 12h (nawet w trudnych warunkach): działa przez całą noc, nawet po mniej słonecznych dniach czy w okresie zimowym
- Zasilanie energią słoneczną
- Duża moc
- Duża bateria
- Czujnik ruchu
- Sterowanie pilotem
- Automatyczne tryby pracy



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU: LAMPY ULICZNE SOLARNE 240 LED



DANE TECHNICZNE LAMPY

Czas świecenia	D0 12h
Czas ładowania	5-6h
Strumień świetlny	2000 lm
Barwa światła	Biały zimny 6500K
Obszar oświetlenia	80m2
Zasięg czujnika ruchu	8-10metrów
Kąt monitorowania	120°
Czujnik zmierzchu	tak
Czujnik ruchu	tak
Temperatura pracy	od -30°C do 50°C
Zdalne sterowanie	tak
Typ zabezpieczenia	IP65
Zasilanie pilota	2 x bateria AAA (w zestawie)

DANE TECHNICZNE PANELU SOLARNEGO I BATERII

Rodzaj panela solarnego	monokrystaliczny
Moc	5V/14W
Żywotności	25 lat
Współczynnik konwersji	19%
Pojemność akumulatora	LiFePo4 11000 mAh
Typ akumulatora	32650
Napięcie akumulatora	DC3.2V
Prąd akumulatora	5A
Maksymalne napięcie ładowania	6V

WYMIARY I WAGA

Długość	630,00 mm
Szerokość	250,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Masa produktu	2300 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Tworzywo sztuczne
Zawartość rtęci	0.0 mg

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Nie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowani /liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto
5903271846016	Karton wysyłkowy / 5	65 cm x 65 cm x 27 cm	12,5 kg