

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Podstawa naścienna podwójna pozioma, Mureva, antracyt

MUR37914

Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka montażowa
Zgodność gamy	Mureva Styl obudowa
odcień koloru	Antracytowy (RAL 7016)

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Natynkowy
liczba zespołów	2 zespoły
kierunek instalowania	Poziomy
wprowadzenie kablowe	Łatwy dostęp do zaworu
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
materiał	PP (polipropylen) SEBS
odległość pomiędzy środkami	71 mm
długość	147 mm
Wysokość	54 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	54 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Znak jakości	AENOR NF
Stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony IK	IK08
ognioodporność	Samogasnący 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,400 cm
Szerokość opakowania 1	7,600 cm
Długość opakowania 1	14,700 cm
Waga opakowania 1	134,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	8,000 cm
Szerokość opakowania 2	16,000 cm
Długość opakowania 2	39,500 cm
Waga opakowania 2	764,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	5,327 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Image of product / Alternate images

Alternative







