

NORDflam		CE 24	
Producent: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: AXAM PLUS Zamierzone zastosowanie: Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach. Jednostka notyfikowana: Nr 1879			
Deklarowane właściwości użytkowe			
Emisja produktów spalania CO przy 13% O ₂		0,087 %	
Moc cieplna		5,3 kW	
Efektywność energetyczna		78,9 %	
Nr ref. deklaracji właściwości użytkowych: 01/AXAM PLUS			
Pozostałe właściwości			
Min. odstęp od części palnych [cm]:			
FRONT	40	TYŁ	30
BOK	30	GÓRA	150
Temperatura spalin: <550°C Paliwo: drewno drzew liściastych Masa: 54 kg Palenisko o okresowym spalaniu Średnica wylotu spalin: 120 mm			
Palenisko powinno posiadać osobny komin. Czytać i stosować instrukcję obsługi. Stosować wyłącznie zalecane paliwa.			

Ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe z otwartą komorą spalania.

Wymiary ogrzewacza:

Szerokość: 29 cm

Wysokość: 89 cm

Głębokość: 29 cm

Szerokość komory spalania: 21 cm.

Głębokość komory spalania: 21 cm.

Wymiar szyby: - cm.

Deklarowana sezonowa efektywność energetyczna η_s : 68,9 %

Deklarowane wartości emisji przy nominalnej mocy cieplnej, przy 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Parametry uzyskano przy spalaniu drewna bukowego sezonowanego o wilgotności poniżej 20%.

Ciąg kominowy: 12 Pa

Wielkość wsadu: 2x20 cm

Godzinowe zużycie: ~1,57 kg/h

Max. jednorazowy wsad: 1,57 kg

NORDflam		CE	
		24	
Výrobce:			
NORDFLAM HS			
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240			
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:			
AXAM PLUS			
Zamýšlené použití:			
Vytápění vnitřních prostorů v budovách.			
Oznámený subjekt pro osvědčení č. 1879			
Deklarované užité vlastnosti			
Emise spalin CO při 13% O2		0,087 %	
Tepelný výkon		5,3 kW	
Energetická účinnost		78,9 %	
Ref. Č. Prohlášení o užitných vlastnostech:			
01/AXAM PLUS			
Jiné vlastnosti			
Min. vzdálenost od hořlavých částí [cm]:			
PŘEDNÍ	40	VZADU	30
BOČNÍ	30	VÝŠE	150
Teplota spalin: <550°C			
Palivo: dřevo listnatých stromů			
Hmotnost: 54 kg			
Topeniště s periodickým spalováním			
Průměr ústí spalin: 120 mm			
Topeniště omi mít vlastní omin.			
Přečíst a dodržovat návod k obsluze.			
Používat výhradně doporučená paliva.			

Ohřívač místností na pevná paliva
sotevřenou spalovací komorou.

Rozměry ohřívače:

Šířka: 29 cm
 Výška: 89 cm
 Hloubka: 29 cm

Šířka spalovací komory: 21 cm.
 Hloubka spalovací komory: 21 cm.
 Rozměry skla: - cm.

Deklarovaná sezónní energetická
účinnost η_s : 68,9 %

Deklarované hodnoty emisí při jmenovitém tepelném výkonu při 13% O₂

PM	$\leq 40 \text{ mg/Nm}^3$
OGC	$\leq 120 \text{ mgC/Nm}^3$
CO	$\leq 1250 \text{ mg/Nm}^3$
NOx	$\leq 200 \text{ mg/Nm}^3$

Parametry byly dosaženy při spalování
dřeva listnatých stromů, sušeného,
o vlhkosti pod 20%.
 Komínový tah: 12 Pa
 Objem várky: 2x20 cm
 Spotřeba za hodinu: ~1,57 kg/h
 Max. množství paliva najednou: 1,57 kg

NORDflam		CE	
		24	
Výrobca: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Jedinečný identifikačný kód typu produktu: AXAM PLUS Zamýšľané použitie: Vykurovanie miestností v budovách. Notifikovaný orgán: č. 1879			
Deklarované užité vlastnosti			
Emisie produktov CO pri 13% O2		0,087 %	
Tepelný výkon		5,3 kW	
Energetická účinnosť		78,9 %	
Referenčné číslo vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach: 01/AXAM PLUS			
Ďalšie vlastnosti			
Min. odstup od horľavých častí [cm]:			
VPREDU	40	ZADNÁ STENA	30
BOČNÁ STENA	30	STROP	150
Teplota spalín: <550°C Palivo: drevo listnatých stromov Hmotnosť: 54kg Ohnisko nepretržitého spaľovania Priemer výfuku splodín: 120 mm			
Ohnisko by omi mať samostatný omin. Prečítajte si a používajte návod na obsluhu. Používajte výlučne odporúčané palivá.			

Ohrievač miestností na tuhé palivá
suzavretou spaľovacou komorou.

Rozmery ohrievača:

Šírka: 29 cm
 Výška: 89 cm
 Hĺbka: 29 cm

Šírka spaľovacej komory: 21 cm.
 Hĺbka spaľovacej komory: 21 cm.
 Rozmery skla: - cm.

Deklarovaná sezónna energetická
účinnosť η_{se} : 68,9%

Deklarované hodnoty emisií pri menovitom tepelnom výkone pri 13% O₂

PM	$\leq 40 \text{ mg/Nm}^3$
OGC	$\leq 120 \text{ mgC/Nm}^3$
CO	$\leq 1250 \text{ mg/Nm}^3$
NOx	$\leq 200 \text{ mg/Nm}^3$

Parametre boli získané pri spaľovaní
sezónovaného bukového dreva
s vlhkosťou menej ako 20%.

Ťah komína: 12 Pa
 Veľkosť dávky: 2x20 cm
 Spotreba za hodinu: ~1,57 kg/h
 Max.množstvo paliva naraz: 1,57 kg

NORDflam		CE	
		24	
Gyártó:			
NORDFLAM HS			
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240			
Egyedi terméktípus azonosító kód:			
AXAM PLUS			
Tervezett használat:			
Épületekben lévő helyiségek fűtése.			
CE jelölés: č. 1879			
Használati megfelelési nyilatkozat			
A CO égéstermék kibocsátása, 13% O2 esetében		0,087 %	
Hőteljesítmény		5,3 kW	
Energiahatékonyság		78,9 %	
Használati megfelelési nyilatkozat referencia száma:			
01/AXAM PLUS			
Dalšie vlastnosti			
Min. távolság az éghető részekről [cm]:			
ELÜLSŐ	40	HÁTSÓ FAL	30
OLDAL	30	MENNYEZET	150
Füstgáz hőmérséklete: <550°C			
Tüzelőanyag: lombhullató fa			
Tömeg: 54kg			
Folyamatos égésű tűzter			
Füstgáz kimenetének átmérője: 120 mm			
A tűztérnek külön kéménnyel kell rendelkeznie.			
A kezelési útmutatót olvasni és használni kell.			
Csak ajánlott tüzelőanyag használható.			

Szilárd tüzelőanyagú nyílt tűzterű fűtőberendezés helyiségek fűtéséhez.

Fűtőberendezés méretei:

Szélesség: 29 cm

Magasság: 89 cm

Mélység: 29 cm

A tűzkamra szélessége: 21 cm.

A tűzkamra mélysége: 21 cm.

Üveg méretei: - cm.

Deklarált szezonális

Energiahatékonyság η_s : 68,9%

**Deklarált kibocsátási érték
névleges hőteljesítménynél,
13% O₂ esetén**

PM	$\leq 40 \text{ mg/Nm}^3$
OGC	$\leq 120 \text{ mgC/Nm}^3$
CO	$\leq 1250 \text{ mg/Nm}^3$
NOx	$\leq 200 \text{ mg/Nm}^3$

A kapo paraméterek 20% alá páratartalmú kiszárito búkkfa égetésekor.

Kémény huzata: 12 Pa

Tételméret: 2x20 cm

Óránkénti fogyasztás: ~1,57 kg/h

Max. üzemanyagmennyiség
egyszerre: 1,57 kg

A termék megfelel a 2009/125 / WE Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 2015. április 24-i (EU) 2015/1185 Bizottsági Rendelet követelményeinek, a szilárd tüzelésű helyi helyiségfűtő berendezések környezetbarát tervezési követelményeire vonatkozóan. A gyártó az illetékes piacfelügyelet hatóságok kérésére megfelelő tesztelést végez.

NORDflam		CE 24	
Manufacturer: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Unique identification code of the product type: AXAM PLUS Intended use: Space heating in buildings. Notified certification body no. 1879			
Declared performance characteristics			
Emission of combustion products (CO) at 13% O2		0,087 %	
Thermal power		5,3 kW	
Energy efficiency		78,9 %	
ref. no. of the performance characteristics: 01/AXAM PLUS			
Other characteristics			
Min. distance from flammable material [cm]:			
FRONT	40	BACK	30
SIDE	30	TOP	150
Flue gas temperature: < 550°C Fuel: wood of deciduous trees Weight: 54 kg A furnace for periodic combustion Combustion gas outlet diameter: 120 mm			
The furnace should have a separate stack. Read and apply the user instruction. Use only the recommended fuel			

Solid fuel space heater with an open combustion chamber.

Dimensions of the heater:

Width: 29 cm

Height: 89 cm

Depth: 29 cm

Combustion chamber width: 21 cm.

Combustion chamber depth: 21 cm.

Glass pane dimension: - cm.

Declared seasonal energy efficiency: 68,9%

Declared emission values at the rated heating power, at 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

The parameters were obtained when burning wood of deciduous trees, seasoned, with the moisture content below 20%.

Chimney dra: 12 Pa

Batch size: 2x20 cm

Consumption per hour: ~1,57 kg/h

Max. amount of fuel at a time: 1,57 kg

NORDflam		CE	
		24	
Κατασκευαστής: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου του εμπορεύματος: AXAM PLUS Συνιστάμενη χρήση: Θέρμανση χώρων σε κτήρια. Κοινοποιημένη μονάδα πιστοποίησης Nr 1879			
Συνιστάμενες δηλώσεις απόδοσης			
Εκπομπή προϊόντων καύσης CO με 13% O2		0,087 %	
Ισχύς θέρμανσης		5,3 kW	
Ενεργειακή αποτελεσματικότητα		78,9 %	
Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικών των δηλώσεων: 01/AXAM PLUS			
Άλλα χαρακτηριστικά			
Ελάχ. απόσταση από εύφλεκτα μέρη [cm]:			
πρόσοψη	40	ανάποδος	30
πλευρά	30	οροφή	150
Θερμοκρασία καυσαερίων: Καύσιμο: ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα. Βάρος: 54 κιλά. Εστία με περιοδική καύση. Διάμετρος εξόδου καύσης: 120 mm			
Διαβάστε και εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσης. Εφαρμόστε μόνο τα συνιστάμενα καύσιμα. Αριθ. Αναφοράς πιστοποιητικών των			

Θερμαντήρας χώρων για τα στερεάκαύσιμα με ανοιχτό το θάλαμοκαύσης.

Διαστάσεις θερμαντήρα:

Πλάτος: 29 cm

Ύψος: 89 cm

Βάθος: 29 cm

Πλάτος θαλάμου καύσης: 21 cm.

Βάθος θαλάμου καύσης: 21 cm.

Πλαϊνό τζάμι: - cm.

Δηλωμένη εποχιακή απόδοση ενεργητική: 68,9%

Τυποποιημένες αξίες εκπομπής κατά την ονομαστική θερμική ισχύ, κατά 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Οι παράμετροι λήφθηκαν κατά την καύση του ξύλου των φυλλοβόλων δέντρων, που ωριμάζει σε υγρασία κάτω από το 20%.

Καμινάδα: 12 Pa

Μέγεθος παρτίδας: 2x20 cm

Κατανάλωση ανά ώρα: ~1,57 kg/h

Μέγιστη ποσότητα καυσίμου κάθε φορά: 1,57 κιλό

NORDflam		CE	
		24	
Producator:			
NORDFLAM HS			
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240			
Cod unic de identificare pentru tip de produs:			
AXAM PLUS			
Scopul produsului:			
Incalzirea spatilor in cladiri.			
Organism certificat nr. 1879			
Declaratia de performanta			
Emisia de bixoxide carbon la ardere (CO) la 13% O2		0,087 %	
Putere termica		5,3 kW	
Eficienta energetica		78,9 %	
Ref. Nu. Din caracteristicile de performanță:			
01/AXAM PLUS			
Alte caracteristici			
Distanța min. față de piese inflamabile [cm]:			
FATADA	40	ÎNAPOI	30
LATURĂ	30	TAVAN	150
Temperatura gazelor arse: <550°C			
Combustibil: lemnul copacilor de foioase			
Greutate: 54kg			
Un cuptor pentru ardere periodică			
Orificiu de evacuare a gazului de ardere:120mm			
Cuptorul ar trebui să aibă o rezerva de combustibil			
Citiți și aplicați instrucțiunile utilizatorului.			
Utilizați numai combustibilul recomandat.			

Încălzitorul de spațiu pentru combustibil solid cu o cameră de combustie deschisă

Dimensiunile încălzitorului:

Lățime: 29 cm

Înălțime: 89 cm

Adâncime: 29 cm

Focar pe lățimea camerei: 21 cm.

Focar la adâncimea camerei: 21 cm.

Dimensiunile geamului de securitate:

- cm.

Energie sezonieră declarată: 68,9%

Valorile de emisie declarate la puterea nominală la 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Parametrii au fost obținuți la arderea lemnului de copaci foioase, condimentat, cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.

Coș de fum: 12 Pa

Dimensiunea lotului: 2x20 cm

Consum pe oră: ~1,57 kg/h

Cantitatea maximă de combustibil la un moment dat: 1,57 kg

NORDflam		CE 24	
Производител: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Уникален идентификационен код на типа продукт: AXAM PLUS Предвидена употреба: Отопление на помещенията в сгради. Нотифицирана единица: № 1879			
Декларирани експлоатационни показатели			
Емисия на продукти от горенето на CO при 13% O ₂		0,087 %	
Топлинна мощност		5,3 kW	
Енергийна ефективност		78,9 %	
Референтен номер на декларацията за експлоатационни Показатели: 01/AXAM PLUS			
Други свойства			
Минимално разстояние до запалими части [cm]:			
преден	40	задница	30
хълбок	30	таван	150
Темп. на изгорелите газове: Гориво: широколистна дървесина Тегло: 54кг Горивна камера за непрекъснато горене Диаметър на изхода за изгорели газове: 120 мм			
Горивната камера трябва да има отделен комин. Моля, прочетете и спазвайте инструкцията за употреба. Използвайте само препоръчвано гориво.			

Încălzitorul de spațiu pentru combustibil solid cu o cameră de combustie deschisă.

Размери на отоплителния уред:

Ширина: 29 cm
 Височина: 89 cm
 Дълбочина: 29 cm

Широчина на горивната камера: 21 cm.
 Дълбочина на горивната камера: 21 cm.
 Размер на стъклото: - cm.

Декларирана сезонна енергийна ефективност η_s : 68,9%

Декларирани стойности на емисия при нормална топлинна мощност, при 13% O₂

PM	$\leq 40 \text{ mg/Nm}^3$
OGC	$\leq 120 \text{ mgC/Nm}^3$
CO	$\leq 1250 \text{ mg/Nm}^3$
NOx	$\leq 200 \text{ mg/Nm}^3$

см Параметрите са получени при изгаряне на букова дървесина с влажност под 20%.

Тяга на комина: 12 Па
 Партиден размер: 2x20 cm
 Консумация на час: ~1,57 kg/h
 Макс. количество гориво наведнъж: 1,57 kg

Продуктът отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията от 24 април 2015 г. относно прилагането на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за експроктиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво. Производителът доставя съответните изпитвания по искане на компетентните органи за контрол на пазара.

NORDflam		CE	
		24	
Ražotājs: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240			
Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:			
AXAM PLUS			
Paredzētais izmantojums: Telpu apkure ēkās.			
Paziņotā iestāde: Nr. 1879			
Deklarētās ekspluatācijas īpašības			
CO sadegšanas produktu emisija pie 13% O2		0,087 %	
Siltumjauda		5,3 kW	
Energoefektivitāte		78,9 %	
Ekspluatācijas īpašību deklarācijas atsauces Nr.:			
01/AXAM PLUS			
Citas īpašības			
Min. attālums no degošām daļām [cm]:			
PRIEKŠPUSE	40	AIZMUGURE	30
SĀNU SIENA	30	GRIESTI	150
Dūmgāzu temperatūra: <550°C			
Kurināmais: lapukoku malka			
Svars: 54kg			
Kurtuve ar periodisku degšanu			
Dūmgāzu izplūdes diametrs: 120 mm			
Kurtuvei jābūt ar atsevišķu dūmvadu. Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju. Izmantot tikai ieteicamās degvielas			

Cietā kurināmā telpu sildītājs ar atvērtu sadegšanas kameru.

Sildītāja izmēri:

Platums: 29 cm
 Augstums: 89 cm
 Dziļums: 29 cm

Sadegšanas kameras platums: 21 cm.
 Sadegšanas kameras dziļums: 21 cm.
 Stikla izmēri: - cm.

Deklarētā sezonas energoefektivitāte:
 68,9%

Deklarētās emisijas vērtības pie nominālās siltumjaudas, pie 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Parametri iegūti, dedzinot lapkoku malku ar mitruma saturu zem 20%.

Dūmvada vilkme: 12 Pa

Partijos dydis: 2x20 cm

Patēriņš stundā: ~1,57 kg/h

Max. degvielas daudzums vienā reizē: 1,57 kg

NORDflam		CE	
		24	
Gamintojas: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: AXAM PLUS Numatomas naudojimas: Patalpų šildytymas pastatuose. Akredituota sertifikavimo įstaiga: Nr. 1879			
Deklaruojamos eksploatacinės savybės			
CO degimo produktų išmetimas esant 13% O2		0,087 %	
Šiluminė galia		5,3 kW	
Energijos vartojimo efektyvumas		78,9 %	
Eksploatacinių savybių deklaracijos ref. Nr.: 01/AXAM PLUS			
Kitos savybės			
Maž. atstumas nuo degių dalių [cm]:			
PRIEKINIS	40	UŽ NUGAROS	30
ŠONAS	30	LUBOS	150
Išmetamųjų dujų temperatūra: <550°C Kuras: lapuočių mediena Svoris: 54kg Židiny su periodiniu degimu Išmetimo angos skersmuo: 120mm			
Židiny turi turėti atskirą kaminą. Perskaityti ir vykdyti naudojimo instrukcijas. Naudoti tik rekomenduojamus kurus.			

Kieto kuro patalpų šildytuvams su atvira degimo kamera.

Šildytuvo matmenys:

Plotis: 29 cm
 Aukštis: 89 cm
 Gylis: 29 cm

Degimo kameros plotis: 21 cm.
 Degimo kameros gylis: 21 cm.
 Stiklo matmenys: - cm.

Deklaruojamas sezoninis energijos vartojimo efektyvumas: 68,9%

Deklaruojamos emisijos vertės esant vardinei šiluminei galiai, esant 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Parametrai gauti deginant kietąją medieną,
 kurios drėgnumas mažesnis nei 20%.
 Kamino trauka: 12 Pa
 Partijas lielums: 2x20 cm
 Sunaudojimas per valandą: ~1,57 kg/h
 Max. degalų kiekis vienu metu: 1,57 kg

NORDflam		CE	
		24	
Tootja: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: AXAM PLUS Kavandatud kasutus või kasutused: Ruumide kütte hoonetes. Teavitatud üksus: Nr 1879			
Deklareeritud toimivus			
Põlemissaaduste emissioon CO, O2 13% puhul		0,087 %	
Soojusvõimsus		5,3 kW	
Energiaõhusus		78,9 %	
Toimivusdeklaratsiooni viitenumber: 01/AXAM PLUS			
Ülejäanud omadused			
Min. kaugus süttivatest osadest [cm]:			
ESIKÜLG	40	TAGAKÜLG	30
KÜLG	30	LAGI	150
Heidete temperatuur <550°C Kütus: lehtpuu puit Mass: 54kg Perioodilise põlemisega kolle Heidete väljalaskeava läbimõõt: 120 mm			
Koldel peab olema eraldi korsten. Lugeda ja järgida kasutusjuhendit. Kasutada ainult soovitatud kütust.			

Kütta ruume tahke kütuse ja avatud
Põlemiskambriaga

Küttekeha mõõtmed:

Laius: 29 cm
 Kõrgus: 89 cm
 Sügavus: 29 cm

Põlemiskambri laius: 21 cm.
 Põlemiskambri sügavus: 21 cm.
 Klaasi mõõtmed: - cm.

Deklareeritud hooajaline energeetiline
jõudlus: 68,9%

Deklareeritud heitkoguste väärtused nimisoojusvõimsusel, 13% O₂ juures

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Lehtpuu puidu, niiskusega alla 20%,
põletamisel saadud parameetrid.
 Korstna tõmme: 12 Pa
 Partii suurus: 2x20 cm
 Tarbimine tunnis: ~1,57 kg/h
 Max. kütusekogus korraga: 1,57 kg

NORDflam		CE 24	
Производитель: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Уникальный идентификационный код типа продукта: AXAM PLUS Предполагаемое применение: Отопление помещений в зданиях. Ответственный орган: № 1879			
Заявленные эксплуатационные свойства			
Выбросы продуктов сгорания CO при 13% O2		0,087 %	
Тепловая мощность		5,3 kW	
Энергоэффективность		78,9 %	
№ декларации эксплуатационных характеристик: 01/AXAM PLUS			
Прочие свойства			
Минимальное расстояние от горячих частей [cm]:			
передний	40	сзади	30
сторона	30	потолок	150
Температура выхлопных газов: <550°C Топливо: древесина лиственных пород Вес: 54кг Печь с периодическим горением Диаметр выхода газов: 120 мм			
Очаг должен иметь отдельный дымоход. Прочтите и следуйте инструкциям по эксплуатации. Используйте только рекомендованные виды топлива.			

Твердотопливный обогреватель с открытой камерой сгорания.

Размеры обогревателя:

Ширина: 29 см
 Высота: 89 см
 Глубина: 29 см

Ширина камеры сгорания: 21 см.
 Глубина камеры сгорания: 21 см.
 Размер стекла: - см.

Заявленная сезонная энергоэффективность: 68,9%

Заявленные значения выбросов при номинальной тепловой мощности при 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Параметры получены при сжигании древесины лиственных пород с влажностью ниже 20%.
 Тяга в дымоходе: 12 Па
 Размер партии: 2x20 см
 Расход в час: ~1,57 kg/h
 Макс. количество топлива за раз: 1,57 кг

NORDflam		CE	
		24	
Виробник: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240			
Унікальний ідентифікаційний код типу виробу:			
AXAM PLUS			
Передбачуване використання: Опалення приміщень в будівлях. Нотифікований орган: № 1879			
Заявлені споживчі характеристики			
Викид продуктів згорання CO при 13% O2		0,087 %	
Теплова потужність		5,3 kW	
Енергетична ефективність		78,9 %	
Національна декларація експлуатаційних властивостей №: 01/AXAM PLUS			
Інші властивості			
Мінімальна відстань від горючих частин [cm]:			
спереду	40	задній	30
бік	30	стеля	150
Температура продуктів згорання: <550°C Паливо: дрова листяних порід Вага: 54kg Піч з періодичним горінням Діаметр отвору для відведення продуктів Згорання: 120 mm			
Топка повинна мати окремий димохід. Прочитати та дотримуватись інструкції з експлуатації. Використовувати виключно рекомендовані види палива.			

Твердопаливний обігрівач
звідкритою камерою згорання.

Розміри обігрівача:

Ширина: 29 cm
Висота: 89 cm
Глибина: 29 cm

Ширина камери згорання: 21 cm.
Глибина камери згорання: 21 cm.
Розмір скла: - cm.

Заявлена сезонна ефективність
енергетична: 68,9%

Заявлені значення викидів при
номінальній тепловій потужності,
при 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Параметри отримані при спалюванні
дров листяних порід з вологістю
нижче 20%.

Тяга в димоході: 12 Па
Розмір партії: 2x20 cm
Споживання за годину: ~1,57 kg/h
Макс. кількість палива за раз: 1,57 kg

NORDflam		CE	
		24	
Proizvođač: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: AXAM PLUS Predviđena namjena: Zagrijavanje prostorija u građevinama. Prijavljeno tijelo: Br. 1879			
Objavljena svojstva			
Emisija produkata spaljivanja CO na 13% O2		0,087 %	
Toplinska snaga		5,3 kW	
Energetska učinkovitost		78,9 %	
Ref. Br. Izjave o objavljenim svojstvima: 01/AXAM PLUS			
Ostala svojstva			
Min. razmak od zapaljivih dijelova [cm]:			
ISPRED	40	STRAŽNJI DIO	30
STRANA	30	STROP	150
Temperatura dimnih plinova: <550°C Gorivo: drvo listopadni drva Masa: 54kg Ložište s periodičnim spaljivanjem Promjer odvoda dimnih plinova: 120 mm			
Ložište treba imati odvojen dimnjak. Čitati i primjenjivati upute za korištenje. Koristiti isključivo preporučena goriva.			

Grijalice prostora na kruto gorivo s otvorenom komorom za spaljivanje.

Dimenzije grijalice:

Širina: 29 cm
 Visina: 89 cm
 Dubina: 29 cm

Širina komore za spaljivanje: 21 cm.
 Dubina komore za spaljivanje: 21 cm.
 Dimenzije stakla: - cm.

Deklarirana vrijednost sezonske energetske učinkovitosti: 68,9%

Deklarirane vrijednosti emisije pri nazivnoj toplinskoj snazi, pri 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Parametri su dobiveni pri spaljivanju listopadnog drva s vlažnošću ispod 20%.

Potisak dimnjaka: 12 Pa
 Veličina serije: 2x20 cm
 Potrošnja po satu: ~1,57 kg/h
 Najveća količina goriva odjednom: 1,57 kg

NORDflam		CE 24	
Fabrikant: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Unieke identificatiecode van het producttype: AXAM PLUS Beoogd gebruik: Verwarming van ruimtes in gebouwen. Aangemelde eenheid: Nr 1879			
Gedeclareerde prestaties			
Emissies van CO		0,087 %	
Verbrandingsproducten bij 13% O2			
Warmtevermogen		5,3 kW	
Energie-efficiëntie		78,9 %	
Ref. nr. van de prestatieverklaring: 01/AXAM PLUS			
Andere eigenschappen			
Min. afstand tot brandbare onderdelen [cm]:			
VOORKANT	40	ACHTERWAND	30
ZIJWAND	30	PLAFOND	150
Rookgas temperatuur: <550°C Brandstof: hardhout Massa: 54kg Periodieke verbrandingshaard Diameter van de rookgasuitlaat 120 mm			
De haard moet een aparte schoorsteen hebben. Lees en volg de gebruikshandleiding. Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen.			

Kamer verwarmingsapparaat op vaste brandstof met open verbrandingskamer.

Afmetingen van het verwarmingsapparaat:

Breedte: 29 cm

Hoogte: 89 cm

Diepte: 29 cm

Breedte van de verbrandingskamer: 21 cm.

Diepte van de verbrandingskamer: 21 cm.

Afmeting van de beglazing:

- cm

Gedeclareerde seizoensgebonden energie-efficiëntie: 68,9%

Gedeclareerde emissiewaarden bij nominaal warmtevermogen, bij 13% O₂

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

De parameters werden verkregen bij verbranding van hardhout met een vochtgehalte van minder dan 20%.
 Schoorsteen trek: 12 Pa
 Batchgrootte: 2x20 cm
 Verbruik per uur: ~1,57 kg/h
 Max. hoeveelheid brandstof per keer: 1,57 kg

NORDflam		CE	
Üretici:		24	
NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl			
EN 13240 Ürün tipine ait özgün kodu: AXAM PLUS Amaç: Binadaki odaların ısıtılması. Onaylanmış kuruluş: No 1879			
Beyan edilen performans			
%13 O2 iken CO yanma ürünler		0,087 %	
Isıtma gücü		5,3 kW	
Enerji verimliliği		78,9 %	
Performans beyanının ref. no: 01/AXAM PLUS			
Diğer özellikler			
Yanıcı parçalara olan minimum mesafe [cm]:			
ÖN	40	ARKA DUVAR	30
TARAF	30	TAVAN	150
Egzoz gazlarının sıcaklığı: <550°C Yakıt: geniş yapraklı ağaçların ahşabı Ağırlık: 54 kg Periyodik yanmaya uygun hazne Egzoz gazı çıkış çapı: 120 mm			
Haznen ayrı bir basası olması gerekir. Kullanma kılavuzu okunup uygulanmalıdır. Sadece tavsiye edilen yakıtlar kullanılmalı.			

Açık yanma odasına sahip olan, katı yakıtlar ile beslenen oda ısıtıcısı.

Isıtıcının boyutları:

Genişlik: 29 cm

Yükseklik: 89 cm

Derinlik: 29 cm

Yanma odasının genişliği: 21 cm.

Yanma odasının derinliği: 21 cm.

Cam boyutları: - cm.

Beyan edilen mevsimlik enerji verimliliği: 68,9%

%13 O₂ ve nominal ısıtma gücü iken beyan edilen emisyon

PM	≤ 40 mg/Nm ³
OGC	≤ 120 mgC/Nm ³
CO	≤ 1250 mg/Nm ³
NOx	≤ 200 mg/Nm ³

Parametreler, nem oranı %20'den daha

düşük olan geniş yapraklı ağaçların ahşabı yakılırken elde edildi.

Bacadaki alt basınç: 12 Pa

Parti boyutu: 2x20 cm

Saat başına tüketim: ~1,57 kg/h

Bir seferde maks. yakıt miktarı: 1,57 kg

Ürün, katı yakıt ile beslenen yerel ısıtıcılar için ekoprojenin gereksinimlerine dair Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2009/125/AT nolu direktifin uygulanması konusundaki (AB) Komisyonu'nun 24 Nisan 2015 tarihli, 2015/1185 nolu Yönetmeliği'nin gereksinimlerine uygundur. İlgili piyasa kontrol organlarının talebi üzerine üretici ilgili araştırmaları sağlayacaktır.